TA-UC-2A4C-PD75-01-BK

GaN-USB-Schnellladegerät mit 6 Anschlüssen, 75 W, schwarz

- Insgesamt 75 W Ladeleistung für Ihre Smartphones oder Tablets
- Typ-C-Anschluss oder Standard-USB-Anschluss zum schnellen Aufladen der meisten Smartphones
- Unterstützt sowohl das USB PD als auch das QC 3.0 Schnellladeprotokoll
- GaN-Technologie ermöglicht ein kompaktes, energieeffizientes Design



Eigenschaften

- USB-Schnellladegerät mit 6 Anschlüssen und 75 W: unterstützt sowohl QC 3.0als auch PowerDelivery (PD)-Spezifikationen
- GaN-Technologie: kompaktes Design und erhöhte Energieeffizienz
- Typ-C-Anschlüsse unterstützen 25 W PD, Typ-A-Anschlüsse unterstützen 18 W QC 3.0
- Intelligenter Schutz vor Überstrom, Überspannung, Kurzschluss und Überhitzung
- Inklusive praktischem Tischständer und Netzkabel

Spezifikationen

Eingangsspannung: 100-240 V~ 50/60 Hz, 2,0 A
Ausgangsanschlüsse: 3x USB Typ-C, 1x USB-Typ-A
Ausgangsleistung:
USB-C1/C2/C3/C4:5.0/3A,9.0/2.77A,12V/2.08A (Max. 25W)
USB-A1/A2:5/3A,9/2A,12/1.5A (Max. 18W)
USB-C1+C4:5V/3A (Max. 15W)
USB-C2+A1:5V/3A (Max. 15W)
USB-C3+A2:5V/3A (Max. 15W)
C1/C4+C2+C3:25W+25W+25W
USB-(C1+C4)+(C2+A1)+(C3+A2)=5V/3A+5V/3A+5V/3A (Max. 45W)

Stromverbrauch im Standby-Modus: <0,xx W
Durchschnittlicher Wirkungsgrad: >xx %
Wirkungsgrad bei 25 % Last: >xx %
Wirkungsgrad bei 100 % Last: >xx %
Ausgangsschutz: Kurzschluss, Überspannung, Überladung, Überhitzung

Verpackungsdetails

Stückzahl pro Karton	36
Karton Volumen, m^3	0.07
Kartongewicht, kg	14.5
Abmessungen Verpackung (LxBxH):	40x145x170 mm
Abmessungen Umkarton (LxBxH):	510x390x350 mm
Ursprungsland	CN
EAN Code	8716309133876
Zolltarif-Nr.:	8504408390

CE-Erklärung

Systemvoraussetzungen

Die Schnellladefunktion ist nur für Geräte verfügbar, die das Schnellladen unterstützen.

Copyright © 2009–2026, Gembird Software Ltd.
Gembird Europe B.V. Wittevrouwen 56, 1358CD Almere, The Netherlands. Phone: +31-36-5211588