

PRODUKTDATENBLATT NOXLITE LED SPOT Sensor 8 W 6000 K WT

NOXLITE LED SPOT Sensor | Außen-LED-Wandleuchten



ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenbereiche
- Garagen
- Terrassen, Balkone

PRODUKTVORTEILE

- Funktionales Design
- Hohe Lichtausbeute dank Hochleistungs-LED
- Schnelle und einfache Montage
- Kompakt und geringes Gewicht

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Sehr helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Bewegungsmelder und Tag-/Nacht-Sensor mit Zeiteinstellung von 5 s...10 min
- Schutzart: IP44
- Verstellbar (nach unten 70°, links/rechts 30°)



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	10 W
Betriebsart	EVG
Nennspannung	100...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz

Photometrische Daten

Farbtemperatur	6000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>70
Lichtstrom	560 lm
Lichtausbeute	58 lm/W

Abmessungen & Gewicht

Länge	170,0 mm
Breite	90,0 mm
Höhe	90,0 mm
Produktgewicht	327,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

Lebensdauer

Lebensdauer	30000 h
-------------	---------

Zusätzliche Produktdaten

Anzahl Brennstellen	1
Bestückt mit Lampe	Ja

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Justierbar	Ja
Anschlussart	Klemme, 3-polig, max. 1,5 mm ²

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP44

Normen

CE

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321998385	NOXLITE LED SPOT Sensor 8 W 6000 K WT	Faltschachtel 1	255 mm x 115 mm x 153 mm	4.49 dm ³	570,00 g
4008321998392	NOXLITE LED SPOT Sensor 8 W 6000 K WT	Versandschachtel 4	322 mm x 306 mm x 285 mm	28.08 dm ³	2940,00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSANSCHEIDUNG

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.