

TOUGHROAD SLR 1



SPEZIFIKATIONEN

FRAME	
GRÖSSEN	S, M, L, XL
FARBEN	Knight Shield
RAHMEN	ALUXX SLR-Grade Aluminum, disc
GABEL	Advanced-Grade Composite, alloy OverDrive steerer, disc
DÄMPFER	N/A
KOMPONENTEN	
LENKER	Giant Contact XC, 31.8mm S:64cm, M:68cm, L:68cm, XL:68cm
GRIPS	Giant Connect Ergo
VORBAU	Giant Contact, 8-degree S:60mm, M:70mm, L:80mm, XL:90mm
SATTELSTÜTZE	Giant D-Fuse, alloy, 350mm
SATTEL	Giant Sport
PEDALE	platform
ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Deore, 2x10
UMWERFER	Shimano Deore
SCHALTWERK	Shimano Deore
BREMSEN	Shimano BL-MT200 hydraulic, [F]160mm, [R]160mm rotors
BREMSHEBEL	Shimano BL-MT200
KASSETTE	Shimano CS-M4100, 11x42
KETTE	KMC X10 with Missing Link
KURBELSATZ	ProWheel RPP 521P, 32/44 with chainguard S:170mm, M:170mm, L:175mm, XL:175mm
TRETLAGER	cartridge
LAUFRÄDER	
FELGEN	Giant double wall aluminum
NABEN	alloy, 28h
SPEICHEN	stainless, 14g
REIFEN	Giant Sycamore S, 700x50c, FlatGuard Deflect 2
EXTRAS	front/rear racks, X-DeFender protection, 53mm max tire size

ERFAHREN SIE MEHR....

- Rahmen: ALUXX SLR-Grade Aluminum, disc
- Gabel: Advanced-Grade Composite, alloy OverDrive steerer, disc
- Schalthebel: Shimano Deore, 2x10
- Kurbelsatz: ProWheel RPP 521P, 32/44 with chainguard S:170mm, M:170mm, L:175mm, XL:175mm
- Farben: Knight Shield

Preis: € 1.399

GEOMETRIEDATEN

FRAME	XS	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge (mm)	390	420	460	510	550
Sitzrohrwinkel	73,0°	73,0°	73,0°	72,0°	71,5°
Oberrohrlänge (mm)	580	585	595	605	620
Steuerrohrlänge (mm)	100	125	150	170	190
Steuerrohrwinkel	71,5°	71,5°	71,5°	72,0°	72,0°
Gabel (mm)	42	42	42	42	42
Spur (mm)	78,3	78,3	78,3	74,9	74,9
Radstand (mm)	1061	1067	1078	1071	1080
Kettenstrebenlänge (mm)	450	450	450	450	450
Tretlager (mm)	70	70	70	70	70
Stapel (mm)	555	578	602	623	642
Reichweite (mm)	410	408	411	403	405
Überstandshöhe (mm)	696	724	754	795	864
Lenkerbreite (mm)	640	640	690	690	690
Vorbaulänge (mm)	80	90	100	110	110
Kurbellänge (mm)	165	170	175	175	175
Radgröße	700C	700C	700C	700C	700C

Preis- und Farbänderungen vorbehalten. Aufgrund der aktuell durch das Corona-Virus verursachten Probleme in den Lieferketten sämtlicher Zulieferer kann das Bike, entgegen der hier kommunizierten Spezifikation, mit abweichenden Komponenten ausgeliefert werden.