



WAVE-12A

Best.-Nr.: 0259011

PRODUKTFIOS

Entertainment pur!

Die PA-Lautsprecherboxen der WAVE-Serie überzeugen mit gutem Klang und attraktivem Preis. Sie gehören zur optimalen Startausrüstung für den DJ und eignen sich für kleinere bis mittlere Veranstaltungsräume. Die modernen Kunststoffgehäuse sind zudem leicht und einfach in der Handhabung, also ideal für den mobilen Einsatz.

Aktive Fullrange-Lautsprecherbox, 350 W

- Kompaktes 12/2-Fullrange-Bassreflex-System mit Kunststoffgehäuse
- 30-cm-Bass (12") und 25-mm-Hochtonhorn (1") mit Schwingspule 34 mm (1 3/8")
- Integrierter MP3-Player mit USB/SD-Slot
- Integrierter 5-Band-Equalizer zur Klangeinstellung
- Bluetooth-Empfänger
- IR-Fernbedienung
- Symmetrischer Mic-Eingang über XLR-Buchse oder 6,3-mm-Klinkenbuchse
- Line-Eingang über Cinch- oder XLR-Buchse
- 2-fach-Klangregelung für Höhen und Bässe
- MIX-OUT über XLR oder Klinke 6,3 mm
- M8-Gewindeinsätze zur Montageunterstützung

- Stativhülse

TECHNISCHE DATEN

WAVE-12A

Aktiv/passiv	aktiv
Übertragungstechnik	drahtlos/Kabel
Ausgangsleistung, gesamt	350 W
Nennleistung	200 W
Frequenzbereich	55-20000 Hz
Eingangssignal	250 mV/7 k Ω (Line, XLR, sym.), 150 mV/16 k Ω (Line, Cinch), 9,5 mV/0,8 k Ω (Mic, XLR, sym.), 9,5 mV/0,8 k Ω (Mic, 6,3-mm-Klinke)
System	12/2-Fullrange-Bassreflex
Tieftöner	30-cm-Bass (12")
Hochtöner	25-mm-Hochtonhorn (1")
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	30 cm (12")
Kennschalldruck	95 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	119 dB
Abstrahlwinkel	H90°/V60°
Abstrahlwinkel horizontal	90°
Abstrahlwinkel vertikal	60°
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	M8-Gewindeeinsätze, Stativhülse
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/370 VA
Abmessungen	390 x 610 x 340 mm
Breite	390 mm
Höhe	610 mm
Tiefe	340 mm
Gewicht	16 kg
Eingänge	XLR oder Cinch L/R (Line) XLR oder 6,3-mm-Klinke (Mic)
Ausgänge	XLR, sym. (Parallel Line-Out)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,43 x 0,66 x 0,41 m

WAVE-12A

Bruttogewicht 17,35 kg

Nettogewicht 15,9 kg