

REVOLT ADVANCED PRO 1 | V2



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, M/L, L, XL
FARBE(N)	Blue Dragonfly/Chrome
RAHMEN	Advanced Carbon Rahmen, Flip Chip Ausfallende, 12x142 mm Max. Reifenfreiheit: 45mm (kurz), 53 mm (lang)
GABEL	Advanced SL Vollcarbon Gabel, OD1 Gabelschaft, 12x100 mm
DÄMPFER	N/A
COCKPIT	
LENKER	GIANT Contact SLR XR D-Fuse Carbon
GRIFFE	GIANT Stratus Lite 3.0
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact SLR D-Fuse Carbon mit 30.9 mm (auch Vario) Stützen kompatibel
SATTEL	GIANT Approach SL
PEDALE	nicht im Lieferumfang enthalten
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	SRAM Rival eTap AXS, 2-fach
UMWERFER	SRAM Rival eTap AXS Wide
SCHALTWERK	SRAM Rival eTap AXS, 12-fach
BREMSEN	SRAM Rival eTap AXS HRD, 160mm
BREMSHEBEL	SRAM Rival eTap AXS HRD
KASSETTE	SRAM Rival, 10-36T
KETTE	SRAM Rival D1
KURBELSATZ	SRAM Rival D1, 43/30T Kettenblätter
INNENLAGER	SRAM DUB Pressfit

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT CXR 1 Disc Carbon, Tubeless Ready
NABEN (V/H)	GIANT CXR 1 Disc
SPEICHEN	GIANT CXR 1 Disc
REIFEN	CADEX AR, 700x40c, Tubeless Ready, 170 TPI Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Tubeless Kit (Dichtmittel,Ventile, Reifenheber,Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung)
WEITERE AUSSTATTUNG	
GEPÄCKTRÄGER	kompatibel mit GIANT Rack-It Metro (Lite)

UVP: 5.299 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	ML	L	XL
	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG
Sitzrohrlänge (mm)	450	470	490	510	530
Sitzwinkel	73,5°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
Oberrohrlänge (mm)	550	560	575	585	600
Steuerrohrlänge (mm)	135	150	165	180	195
Lenkwinkel	71,0°	71,5°	72,0°	72,0°	72,0°
Gabelvorbiegung (mm)	50	50	50	50	50
Gabelnachlauf (mm)	72 75	68 72	65 68	65 68	65 68
Radstand (mm)	1020 1030	1026 1036	1031 1041	1041 1051	1056 1066
Kettenstrebenlänge (mm)	425 435	425 435	425 435	425 435	425 435
Tretlagerabsenkung (mm)	80 81	80 81	80 81	80 81	80 81
Stack (mm)	570	586	602	616	630
Reach (mm)	381	387	391	397	407
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	740 747	757 764	774 780	791 797	807 814
Lenkerbreite (mm)	420	440	440	460	460
Vorbaulänge (mm)	60	70	80	80	90
Kurbelarmlänge (mm)	170	172,5	172,5	175	175
Raddurchmesser	700C	700C	700C	700C	700C

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.