

Schlagschrauber 18 V



DTD156

Volt:	18V
Schlagzahlen:	0-3000
Blechschrauben Grobgewinde (Länge):	22 - 125mm
Maschinenschrauben:	M4 - M8
Drehzahlen:	0-2500U/min
Standardschrauben:	M5 - M14
Hochfeste Schrauben:	M5 - M12
Werkzeugaufnahme (Innensechskant):	1/4"
Vibrationen:	10m/s ²
Faktor K (Vibrationen):	1.5m/s ²
Schalldruckpegel :	92dB(A)
Schallleistungspegel:	103dB(A)
Faktor K (Schall):	3dB(A)
Masse (LxBxH) :	143x79x241mm
Gewicht inkl. Akku:	1.6kg
Drehmoment hart:	155Nm



Standard-Ausrüstung

Gürtelclip

- Aluminium-Getriebegehäuse mit Schutzschicht für eine maximale Widerstandsfähigkeit
- Kraftvolle Doppel-LED-Beleuchtung
- Besonders kompaktes und ergonomisches Design
- Ergonomischer Griff mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- Links- / Rechtslauf, stufenlose Geschwindigkeit, Motorbremse
- Links- /Rechtslauf mit integriertem Schiebeschalter im Handgriff
- Gürtelclip

DTD156Z

- Ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Makpac