



Werkstoff	Stahl SPCC
Max. Belastung von Monitoren/TVs	10 kg
VESA Größen	300x400, 400x200 mm
Menge von Bildschirmen	1
Abstand von Befestigung (min.)	400 mm
Abstand von Befestigung (max.)	600 mm
Höheanpassung (max.)	198 mm
Neigungswinkel nach oben (max.)	30°
Neigungswinkel nach unten (max.)	30°
Schwenkungswinkel (Bereich)	30°
Garantie	5 Jahre
Gesamtabmessungen als Baugruppe	13x10.2x60 cm
Gesamtabmessungen GBX	39x11.5x7.3 cm
Gesamtabmessungen MBX	48 x 40.5 x 38 cm
Umfang GBX	3.27 m ³
Bruttogewicht GBX	1.2 kg
Bruttogewicht MBX	24.5 kg
Menge in MBX	20 stücke

ONKRON Montagelösungen:

- Sind für den kontinuierlichen 24/7-Betrieb geeignet, sofern sie gemäß der jeweils geltenden Produktdokumentation, Montageanleitung und Lastspezifikationen installiert und verwendet werden;
- Sind für professionelle und gewerbliche Installationen vorgesehen;
- Sind darauf ausgelegt, eine sichere und zuverlässige Montage kompatibler Displays in öffentlichen Bereichen zu ermöglichen;
- Erfüllen die üblichen Sicherheits-, Montage- und mechanischen Anforderungen, die für professionelle Display-Montagelösungen gelten;
- Können in stark frequentierten öffentlichen Bereichen eingesetzt werden, vorausgesetzt, die Montage erfolgt durch qualifiziertes Fachpersonal und in Übereinstimmung mit allen geltenden lokalen Vorschriften, Sicherheitsstandards und Projektanforderungen.