




Produktbeschreibung

Smart Gateway: Hutschienengerät für den privaten oder professionellen Einsatz.

Schnittstelle zwischen In-Home-Bus, IP-Netzwerken, Internet und Mobilfunknetz: Die Ruf-, Sprech- und Videosignale von der Tür werden im IP-Netzwerk übertragen. Funktionen Schnittstelle für die lokale oder mobile Weiterleitung der In-Home-Türkommunikation in IP-Netzwerke. Highlights • Mobiler Türruf per Smartphone-App über den Siedle Server (Cloud-Service) • Flexible Erweiterungsmöglichkeiten einer In-Home-Anlage mit IP-Clients • Siedle Axiom und JUNG TKM-Client ohne Nutzerlizenz nutzbar Weitere Leistungsmerkmale • Unterstützung der Siedle App für iPhone oder Android-Smartphone • Bis zu 10 IP-Teilnehmer (lizenzpflichtig, 5 Lizenzen inklusive) • Gruppenruf von bis zu 6 IP-Teilnehmer • Parallelruf zu IP- und In-Home-Bus-Endgeräten möglich • Direkte Türanwahl aus Liste • Zentraler Bildspeicher mit automatischer zeitgesteuerter Löschung der Bilder (datenschutzkonform) • Lokale Erweiterung einer Türsprechanlage durch Smart Control Panel 7" der Firma Albrecht Jung GmbH & Co. KG (www.jung.de) • Anbindung von VoIP-Telefonen (mit und ohne Video) (lizenzpflichtig) • CTI-Türruf: Audioübertragung über Telefonnetz parallel zum Videosignal über ein IP-Netzwerk möglich, dadurch ist eine Audio-Verbindung in optimaler TK-Qualität gewährleistet (lizenzpflichtig) • Anbindung von TK-Anlagen (bis zu 3 Gesprächsverbindungen gleichzeitig) (lizenzpflichtig) Systemvoraussetzungen • Sprechsystem In-Home-Bus • Jedes SG 150-... muss über ein separates ANG 600-... / VNG 602-... versorgt werden. • Alternativ ist die Spannungsversorgung auch über PoE nach IEEE 802.3af möglich. • Für die Nutzung der Siedle App über den Siedle Server (Cloud-Service): • Smart Gateway: - Aktuelle Firmware-Version: 2.0.1 - Aktive Internet-Verbindung (Upload): Die Bildrate (Anzahl der Bilder pro Sekunde) des übertragenen Videostreams vom Smart Gateway zum Siedle Server ist abhängig von der Datenübertragungsrate, die zum Zeitpunkt des Türrufs für diese Verbindung zur Verfügung steht. Das Smart Gateway passt die Bildrate dynamisch an die verfügbare Bandbreite an: - Minimale Bandbreite: 2 MBit/s (ca. 5 Bilder/Sekunde) - Empfohlene Bandbreite: 4 MBit/s (ca. 10 Bilder/Sekunde) • Smartphone: - Betriebssystem: ab iOS 11.4 / Android 7- iOS: Die Siedle App ist optimiert für die Nutzung auf dem iPhone und iPad. - Android: Die Siedle App ist optimiert für die Nutzung auf dem Smartphone. Die Siedle App ist auf Tablets nutzbar, hierfür aber nicht optimiert. - Stabile WLAN- oder Mobilfunkverbindung (3G/4G/5G): Die Bildrate (Anzahl der Bilder pro Sekunde) des übertragenen Videostreams vom Siedle Server zur Siedle App ist abhängig von der Datenübertragungsrate, die zum Zeitpunkt des Türrufs für die Mobilfunkverbindung zur Verfügung steht: - Bandbreite 2 MBit/s: ca. 5 Bilder/Sekunde werden angezeigt - Bandbreite 4 MBit/s: ca. 10 Bilder/Sekunde werden angezeigt Made in Germany Konstruiert und produziert in Furtwangen im Schwarzwald

Technische Daten

Betriebsspannung:	20–50 V DC, PoE nach 802.3af
Betriebsstrom:	max. 400 mA
Schutzart:	IP 20
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +40 °C
Teilungseinheit (TE):	6
Abmessungen (mm) B x H x T:	107 x 109 x 60




Smart Gateway
SG 150-0

Seite 2

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
SG 150-0	Smart Gateway	Schwarz	D 210007449-00



Smart Gateway
SG 150-0


Seite 3

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
BLC 250-0	Bus-Lizenz Client	Sonstiges	S 200048823-00
BLF 250-0	Bus-Lizenz Fremdgerät	Sonstiges	S 210009283-00
BLSHT 250-0	Bus-Lizenz Software Haustelefon	Sonstiges	S 210009282-00
BLT 250-0	Bus-Lizenz Telefonieanbindung	Sonstiges	S 210006329-00
BLT 251-0	Bus-Lizenz Telefonie Axiom	Sonstiges	S 210008136-00

Smart Gateway SG 150-0

Seite 4



Zeichnungen / Montage





Smart Gateway
SG 150-0

Seite 5

Weitere Dokumente

SG 150-0 Smart Gateway	Produktinformation	485 kB	herunterladen
SG 150-0 Smart Gateway (DE)	Inbetriebnahmeanleitung	1,2 MB	herunterladen
SG 150-0 Wichtiger Hinweis zum Update (DE)	Updatehinweis	69,5 kB	herunterladen
SG 150-0 Smart Gateway (EN)	Inbetriebnahmeanleitung	1,1 MB	herunterladen
SG 150 Wichtiger Hinweis zum Update (EN)	Updatehinweis	65,2 kB	herunterladen
Anforderung zur Inbetriebnahme Smart Gateway (DE)	Zusatzinformation	214 kB	herunterladen
SG 150-0 Smart Gateway	Konformitätserklärung	759 kB	herunterladen
SG 150-0 Release Notes V. 2.0.4	Release Notes	166 kB	herunterladen
SG 150-0 Release Notes V. 2.0.3	Release Notes	178 kB	herunterladen
SG 150-0 Release Notes V. 2.0.2	Release Notes	176 kB	herunterladen
SG 150-0 Release Notes V. 2.0.1	Release Notes	198 kB	herunterladen
SG 150-0 Release Notes V. 1.2.4 / V. 1.2.5 - 2	Release Notes	142 kB	herunterladen
SG 150-0 Firmware V. 1.2.5	Firmware	482 MB	herunterladen
SG 150-0 / SG 650-0 Release Notes V 1.1.0 / V 1.5.0	Release Notes	253 kB	herunterladen
SG 150-0 Firmware V. 1.1.0	Firmware	449 MB	herunterladen
BPS 650-0 V2.15.4 Bus-Programmier-Software	Software	220 MB	herunterladen
PRI 602-... USB Driver V2.08.28.12 – Win2k, Win XP, Vista, Win 7, Win 8, Win 10 (32bit/64bit)	Software	2,2 MB	herunterladen

S. Siedle & Söhne
Telefon- und
Telegrafenbergwerk OHG

Postfach 1155
78113 Furtwangen
Bregstraße 1
78120 Furtwangen

Telefon +49 7723 63-0
Telefax +49 7723
63-300
www.siedle.de
info@siedle.de