

Antec

VPF650 VPF BRONZE



NETZTEIL

Holen Sie sich die ökonomische Energie von heute mit der VPF BRONZE-Serie, Antec's hocheffizienter Netzteil-lösung. Mit 80 PLUS® BRONZE Zertifikat, einem leisen 12 cm Lüfter und universellem Stromeingang mit aktiver Blindstromkorrektur (PFC), gibt Ihnen die VPF BRONZE-Serie ein kühleres, leiseres System mit kontinuierlicher Leistung. Die VPF BRONZE-Serie verfügt ausserdem über industrielle Sicherheitsfunktionen wie Kurzschluss- und Überspannungsschutz, für stabile & zuverlässige Leistung ohne Ausnahme.



VPF
BRONZE

650
WATT
ATX12V V2.4



120mm Fan



CONTINUOUS
POWER

ACTIVE
PFC

88%
MAX
EFFICIENCY

SPEZIFIKATIONEN:

- **650 W Continuous Power** - Garantierte 650 W kontinuierliche Energie von Antec
- **80 PLUS® BRONZE zertifiziert** - Bis zu 88% Wirkungsgrad, um Ihre Stromrechnung zu reduzieren
- **High Current Leitungen** - 2 + 12V Leitungen mit hohen Maximallastbereichen für CPU & Grafikkartenkompatibilität
- **AQ3** - Antec Qualitäts 3-Jahresgarantie und lebenslanger globaler 24-7 Support
- **120 mm Silence** - Flüsterleiser hochqualitativer Lüfter mit langer Lebensdauer
- **Thermal Manager** - Fortschrittliche Niedrigvolt-Lüfterkontrolle für optimales Hitze & Geräuschmanagement
- **Multi PCI-E** - 4 PCI-E Stecker für multiple GPU-Unterstützung
- **CircuitShield™** - Kompletter Satz von Sicherungen in Industriequalität: Überstromschutz (OCP), Überspannungsschutz (OVP), Unterspannungsschutz (UVP), Schutz vor Kurzschlüssen (SCP), Überlastschutz (OPP), Überhitzungsschutz (OTP), Spannungsschoss- & Einschaltstromschutz (SIP), Niedriglastoperation (NLO) & Spannungsabfallschutz (BOP)
- **Hochleistungskondensatoren** - Hochperformante Kondensatoren stellen eine stabilstmögliche Gleichstromabgabe & Regulation sicher
- **ErP Lot 6** - Erfüllt den aktuell schwierigsten Energiestandard

EINGANG:

100 VAC - 240VAC ~ ± 10% (Active PFC)
47Hz - 63Hz, 10A - 5A

AUSGANG:

+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5VSB
20A	20A	35A	35A	0.5A	3A
120W		648W		6W	15W
650W					

UMWELT:

Sicherheitsgene-migungen	FCC, UI, cUL, CB, CE, TUV, BSMI, CCC, RCM, Gost-R, KCC
Nettogewicht	4.2 lbs / 1.9 kg
Größe	3.4" (H) x 5.9" (W) x 6.1" (D) 86 mm (H) x 150 mm (W) x 155 mm (D)

STECKER:

1 x 24(20+4)-pin	1 x 8(4+4)-pin ATX12V/EPS12V	4 x 8(6+2)-pin PCI-E	5 x SATA	3 x Molex	1x Floppy

GTIN-13 (EAN-13)

0761345235341 - 0761345115315 AU
0761345115308 CN 0761345064620 EC
0761345064637 GB 0761345115322 JP
0761345115346 KR 0761345115391 IC
0761345115339 TW

www.antec.com/support

1-800-22ANTEC (US)
nasupport@antec.com

+31-(0)10-4622060 (EU)
eusupport@antec.com

+886 (0)800-060-696
apsupport@antec.com



facebook.com/AntecInc

Besuchen Sie uns auf Facebook für Gewinnspiele, Informationen & Support

v1.0