INFORMATIONEN ZU

FP F 2 63/030

FP F 2 63/030 - FI-Schalter 2P Typ F 63A, 30mA, 2TE



Allgemeine Informationen

Produkttyp	FP F 2 63/030
Bestellnummer	4TQA565425R0000
EAN	5411815654251
Beschreibung	FP F 2 63/030 - FI-Schalter 2P Typ F 63A, 30mA, 2TE
Beschreibung	Basis-Leistungsschalter: Ausfahrtechnik-Leistungsschalter, nur beweglicher Bereich. Mit Hilfskontaktblock: ausgerüstet mit 3 Ö (Öffner) und 3 S (Schließer) Kontakten. Basis-Leistungsschalter muss mit einer Auslöseeinheit ausgerüstet werden. Ein Einschubträger wird benötigt, siehe auch Seite A. 11 für weitere Optionen. Für 1000V Anwendungen (M und L Typen) sind Phasentrennschutzplatten erforderlich.

Abmessungen

Tiefe	0.0700 m
Breite	0.0360 m
Länge	0.0910 m
Gewicht	0.1970 gr

Bestellinformationen

Mindestbestellmenge	1 piece
Zollnummer	85362010

Spezifizierung

Polzahl	2
Bemessungsspannung in V	240
Bemessungsstrom in A	63
Bemessungsfehlerstrom in A	0.03
Montageart	DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ	sonstige
Selektiver-Typ	nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw) in kA	-
Stoßstromfestigkeit in kA	-
Frequenz	50/60 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich	ja
Schutzart (IP)	IP20
Baugröße (nach DIN 43880)	-
Breite in Teilungseinheiten	2
Einbautiefe in mm	44
Kurzzeitverzögerter Typ	ja

Klassifizierung

EC000003	Fehlerstrom-Schutzschalter