



DARK ROCK PRO TR4

250W TDP

ZASTOSOWANIE

Opracowany dla AMD TR4
Systemy high-end
Wymagające stacje robocze

ZALETY

Praktycznie niesłyszalne wentylatory Silent Wings PWM
Zaawansowane wysokowydajne miedziane ciepłowody
Zoptymalizowane pod kątem przepływu powietrza, faliste żebra chłodzące
Doskonały transfer ciepła dzięki ceramicznej czarnej powłoce

Cisza i wydajność bez kompromisów

Seria Dark Rock Pro TR4 oferuje ekstremalną wydajność chłodzenia do 250W TDP i praktycznie niesłyszalną pracę. Dedykowana do wymagających stacji roboczych i systemów high-end.

Zalety »

- Opracowany dla AMD TR4
- Praktycznie niesłyszalne wentylatory Silent Wings PWM wyposażone w zaawansowane łożyska FDB i 6-polowe silniki
- Optymalna równowaga chłodzenia i ciszy nawet przy maksymalnej prędkości wentylatora
- Do siedmiu wysokowydajnych miedzianych rurek ciepłych zapewniających maksymalną przewodność cieplną
- Faliste żebra chłodzące dla zwiększenia cyrkulacji powietrza
- Specjalna czarna powłoka z cząstkami ceramicznymi umożliwia doskonały transfer ciepła
- Obsługuje dodatkowy wentylator 120 mm; zapinki w zestawie
- Łatwy w montażu czarny zestaw mocujący można zamontować od góry
- Elegancka, szczotkowana aluminiowa pokrywa górna z wysokiej jakości grawerem
- 3-letnia gwarancja producenta
- Koncepcja produktu, projekt oraz kontrola jakości w Niemczech

DARK ROCK PRO TR4

Dane techniczne coolera »	
Dark Rock Pro TR4	Dark Rock Pro TR4
Typ	Double-tower
Wymiary, z went. (dł. x szer. x wys. w mm)	163 x 136 x 146
Waga z wentylatorem (g)	1,180
Materiał radiatora	Aluminum
Kompatybilność / Socket	AMD™: TR4
Wydajność znamionowa (W TDP)	250
Ilość ciepłowodów/ średnica (mm)	7/6
Głośność dB(A) @ 50 / 75 / 100%	12.8 / 17.9 / 24.3
Specyfikacja wentylatora »	
Dark Rock Pro TR4	Dark Rock Pro TR4
Typ	Przód: Silent Wings 3 PWM / Wewnątrz: Silent Wings PWM
Wymiary (mm)	Przód: 120 x 120 x 25 / Wewnątrz: 135 x 135 x 22
Technologia silnika wentylatora	6-pole
Typ łożyska	FDB
Prędkość obrotowa (rpm) @ 100% PWM	Przód: 1,500 / Wewnątrz: 1,200
Prąd wejściowy (A)	0.08 / 0.08
Podłączenie	4-pin PWM
Żywotność (h)	300,000
Akcesoria w zestawie	Pasta termoprzewodząca, zestaw montażowy AMD™ TR4, kabel Y, instrukcja obsługi (EN, DE, FR, PL, ES, RU)

Kontakt »

Centrala be quiet!

Listan GmbH
Biedenkamp 3A
21509 Gliede
Niemcy

Międzynarodowa infolinia serwisowa:

+49 40 7367 686 44 (pon. - pią., 9 do 17.30 CET)

e-mail: service@bequiet.com

Odwiedź zakładkę kontakt na stronie bequiet.com aby uzyskać informację o usługach serwisowych w danym kraju.

Certyfikaty »

