Produkte



Eaton 209668

Eaton xEffect Zubehör LV-Systemzubehör und Ersatzteile für Niederspannungs-Schaltgeräte. Kabelverschraubung, M40, RAL 7035, IP68

Allgemeine Spezifikation

PRODUKTNAME	Eaton xEffect Zubehör Kabelverschraubung metrisch
KATALOGNUMMER	209668
PRODUKT LÄNGE/TIEFE	70 mm
PRODUKTHÖHE	30 mm
PRODUKTBREITE	30 mm
PRODUKTGEWICHT	74 g
EINHALTUNG(EN)	RoHS conform
EAN	4015082096687
MODELLCODE	V-M40

Powering Business Worldwide

Zusätzliche Informationen

AUSSTATTUNG:	Sicherungsmutter Zugentlastung
FLAMMHEMMEND	Glühdrahtprüfung 750 °C nach EN 60695-2-11
BRENNVERHALTEN (UL)	V2 (UL94)
FÜR EX-ZONE-STAUB	Keine
FÜR EX-ZONE-GAS	Keine
LAMPENTYP INBEGRIFFEN	Halogenfrei
SCHUTZ, SICHERUNG UND WIDERSTAND	Stoßfest
RAL-NUMMER	7035
BESONDERE MERKMALE	• Brandklasse V2 nach UL94 • Mit Kontermutter und integrierter Zugentlastung • Mit Kontermutter und integrierter Zugentlastung
RISIKO STRESSBRUCH	Niedrig
BENUTZT MIT	NYM 16 mm² (5x)

cLieferprogramm

ART DES ZUBEHÖRS/ERSATZTEILS	Kabelmanagement
FARBE	Grau
AUSFÜHRUNG	gerade
TYP	Allgemeines Schaltschrankzubehör

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT	-20 °C - 100 °C, kurzzeitig bis ca. 120 °C

Technische daten - mechanisch

LEITUNGSEINFÜHRUNGSTYP	M40
CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	Beständig gegen: Azeton, Benzin, Paraffin, Diesel, Schmierfett, Öl, Lösungsmittel für Farben und Lacke
FÜR WANDSTÄRKE - MAX.	2.5 mm
FÜR WANDSTÄRKE - MIN.	0.5 mm
MATERIAL	Polyamid halogenfrei Plastik
MATERIALQUALITÄT	Polyamide (PA)
NENN-GEWINDEGRÖSSE ZOLL/GASLEITUNGSGEWINDE	Sonstige
NENN-GEWINDEGRÖSSE METRISCH/PG	40
ÖFFNUNGSDURCHMESSER	40.5 mm
LEITGSAUSSENDURCHMESSER - MAX.	28 mm
LEITGSAUSSENDURCHMESSER	16 mm

- MIN.	
GEWINDESTEIGUNG	1.5 mm
GEEIGNET FÜR LEITUNGSDURCHMESSER - MAX.	28 mm
GEEIGNET FÜR LEITUNGSDURCHMESSER - MIN.	16 mm
OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG	RAL 7035, lichtgrau
OBERFLÄCHENSCHUTZ	Unbehandelt
GEWINDELÄNGE	12 mm
GEWINDEART	Metrisch
ART DER DICHTUNG	Ausgeschnittener Ring
SCHLÜSSELWEITE	52 mm
SCHUTZART (IP)	IP68
BETRIEBSTEMPERATUR - MAX.	120 °C
BETRIEBSTEMPERATUR - MIN.	-20 °C

Downloads

DECLARATIONS OF CONFORMITY	eaton-lv-systems-declaration-of-conformity-eu250383en.pdf
KATALOGE	eaton-panel-building-accessories-catalog-ca008008en-en-us.pdf eaton-panel-building-accessories-catalog-ca08103005z-de-de.pdf
MCAD MODEL	eaton-cable-glands-mcad-drawings-v-m-6.dwg DA-CS-v_m_6
ZEICHNUNGEN	eaton-insulated-boards-cable-xeffect-accessories-cable-gland-dimensions-003.eps eaton-insulated-boards-cable-xeffect-accessories-cable-gland-3d-drawing.eps

PROJEKTNAME:	
PROJEKTNUMMER:	
ERSTELLT VON:	
DATUM:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irland
Eaton.com

© 2026 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.

Folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken und erhalten Sie aktuelle Produkt- und Supportinformationen.