

Produktinformation

Akku-Schlagschrauber 18,0 V



EAN: 0088381816632

DTW450RTJ

Leerlaufdrehzahl	1600 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	2.200 min ⁻¹
Drehmoment hart	440 Nm
Standardschrauben	M12-M22
Hochfeste Schrauben	M12-M16
Werkzeugaufnahme	1/2"
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	5,0 Ah
Maße (LxBxH) mm	266x82x290
Gewicht	3,4 kg



Lieferumfang:

MAKPAC Gr.3
Ladegerät DC18RC
Akku-BL1850, 18V 5,0 Ah
Einhängebügel
Schraube M4x12

Best.-Nr.:

821551-8
195584-2
196672-8 (2x)
345736-7
251314-2

- Kraftvoller Schlagschrauber mit sehr hohem Drehmoment von 440 Nm
- Kurze Bauform von nur 266 mm
- Vibrationsentkoppelte Akkuhalterung
- Praktischer, großflächiger Rechts-/Linkslauf-Umschalter
- Separat zuschaltbare leuchtstarke LED

Schalldruckpegel (L_{pA}) 94 dB(A) Schallleistungspegel (L_{WA}) 105 dB(A)
Vibration Schlagschrauben bei Volllast 19 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²

K-Wert Geräusch 3 dB(A)