

Akku - Spezialset 40 V max

DK0154G602

XGT® • 40 V max

Das Werkzeugset XGT® 40 V max für den Profi

Das Werkzeugset 40 V Makita DK0154G602 besteht aus professionellen Werkzeugen, die mit Makita XGT® 40 V max Li-Ion Akkus betrieben werden. Das Set enthält: Akku-Winkelschleifer GA005G, Akku-Bohrschrauber DF001G, Akku-Schlagschrauber TW004G, Akku-Bohrhammer HR002G, Akku-Reciprosäge JR001G und Akku-Handkreissäge HS003G.



Im Set enthaltene Modelle



**Akku BL4040 XGT®, Li-ion,
40 V max, 4,0 Ah
191B26-6**



**Schnellladegerät DC40RA
191E07-8**



**Akku-Bohrschrauber XGT®
DF001GZ**



**Akku-Winkelschleifer XGT®
GA005GZ**



**Akku-Bohrhammer XGT®
HR002GZ**



**Akku-Handkreissäge XGT®
HS003GZ**

Im Set enthaltene Modelle



Akku-Reciprosäge XGT®
JR001GZ



Akku-Schlagschrauber XGT®
TW004GZ

Akku BL4040 XGT®, Li-ion, 40 V max, 4,0 Ah

191B26-6

Li-ion • 40 V max • 4,0 Ah • BL4040

Die neuen XGT-Akkus sind speziell für den harten Einsatz konzipiert

Li-ion-Akku der XGT-Serie mit 40 V max und einer Kapazität von 4,0 Ah. Mit dem Ladegerät DC40RA in 31 Minuten zu 80 % und in 45 Minuten voll geladen. Vier grüne LED zeigen die Restkapazität des Akkus. Das Akku-Gehäuse ist für den harten Baustelleneinsatz konzipiert und entspricht dem IP64-Schutzstandard.



Technische Details

Akku-Serie: XGT	✓
Modell	BL4040
Akkuspannung	40 V
Kapazität (Wattstunden)	4,0 Ah
Kapazität (Amperestunden)	144 Wh
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)	Li-ion
durchschnittliche Ladezeit	45 min
Produktgewicht	1,0 kg
Produktabmessung (L x B x H)	133 x 82 x 71 mm

Spezifikationen

- Akku-Kapazitätsanzeige



Schnellladegerät DC40RA

191E07-8

Li-ion • 40 V max • DC40RA

Schnellladegerät für 40 V max XGT® Akkus

Schnellladegerät für 40 V max XGT® Akkus.
Ausgestattet mit einem Kühlgebläse, das den Akku kühlt, um ein schnelleres Laden zu ermöglichen.
Optimierte Ladung in Bezug auf Spannung, Strom und Temperatur. Lädt den Akku in 22-50 Minuten, je nach Kapazität des Akkus.



Technische Details

Akkuspannung	40 V
durchschnittliche Ladezeit	22 - 50 min
Ladezeit 2,0 Ah	22 min
Ladezeit 2,5 Ah	28 min
Ladezeit 4,0 Ah	45 min
Ladezeit 5,0 Ah	50 min
Max.Leistungsabgabe	310 W
Länge des Netzkabels	2,0 m
Modell	DC40RA
Produktgewicht	1,0 kg
Produktabmessung (L x B x H)	156 x 210 x 84 mm
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)	Li-ion

Link zur Produktseite - www.makita.at



Akku-Bohrschrauber XGT®

DF001GZ

40 V max • 140 Nm • 0 – 2.600 U/
min

**Extra-starkes bürstenloses Werkzeug für schwere Bohr-
und Schraubarbeiten**

Eine leistungsstarke, bürstenlose Maschine mit zwei Geschwindigkeiten zum Schrauben und Bohren für den professionellen Einsatz. Elektronische Kupplung und ein hohes maximales Drehmoment von 140 / 68 Nm. Eine ideale Wahl für Arbeiten, die eine hohe Leistung und ein hohes Drehmoment erfordern. Integrierte LED-Beleuchtung. Lieferung ohne Akkus und Ladegerät



Technische Details

Li-ion akku 40V max	-
Akkuspannung	40 V
Akku-Serie: XGT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 650 / 2600 min ⁻¹
Max. Drehmoment hart/weich	140 / 68 Nm
Drehmomenteinstellungen	41 / 21
Max. Bohrleistung in Holz	76 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	20 mm
Aufnahmeschaft	1/2"-20UNF "
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Schalldruckpegel (dB)	75 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Bohren	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,7 - 3,0 kg

Spezifikationen

- Wahlschalter zur einfachen Einstellung des Montagedrehmoments, optische Bestätigung des gewählten Drehmoments auf der Digitalanzeige
- XPT (Extreme Protection Technology) wurde für eine verbesserte Staub- und Wasserbeständigkeit für den Betrieb unter rauen Bedingungen auf der Baustelle entwickelt
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Die Active Feedback Sensing Technology (AFT) stoppt den Motor, wenn das Werkzeug blockiert wird

Link zur Produktseite - www.makita.at



Akku-Winkelschleifer XGT®

GA005GZ

40 V max • 125 mm • 8.500 U/min

Leistungsstarkes Werkzeug für höchste Ansprüche zum Trennen und Schleifen

Leistungsstarker 40 V max Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrubarbeiten. Die AFT-Technologie verhindert Rückschläge der Maschine bei blockierendem Werkzeug. Mit Motorbremse. Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser.



Technische Details

Li-ion akku 40V max	-
Akkuspannung	40 V
Akku-Serie: XGT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
elektronische Bremse	✓
Griff	✓
Schleifscheibe	✓
Spannflansch-Schlüssel	✓
Produktgewicht	1,8 kg
Schallleistungspegel (dB)	92 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	81 dB(A)

Spezifikationen

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Schlankes Design für guten Sitz in der Hand.
- Die Active Feedback Sensing Technology (AFT) stoppt den Motor, wenn das Werkzeug blockiert wird
- XPT (Extreme Protection Technology) wurde für eine verbesserte Staub- und Wasserbeständigkeit für den Betrieb unter rauen Bedingungen auf der Baustelle entwickelt
- Sanft-Anlauf für reibungslose Starts

Link zur Produktseite - www.makita.at



Akku-Bohrhammer XGT®

HR002GZ

40 V max • SDS-Plus • 28 mm • 2,9 J

AVT-Bohrhammer mit 3 Betriebsarten, mit Wechsel-Schnellspannbohrfutter, AWS ready

Leistungsstarker SDS-Plus-Bohrhammer mit XGT-Akkus. Diese liefern hohe Spannung. Ausgelegt für Schlagbohren und einfaches Bohren und Meißeln. Geschwindigkeitsbereich von 0 - 980 min⁻¹. Schlagenergie 2,9 J, max. Kapazität 28 mm in Beton.



Technische Details

Li-ion akku 40V max	-
Akkuspannung	40 V
Akku-Serie: XGT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 min ⁻¹
Schlagzahl	0 - 5000 min ⁻¹
Max. Bohrleistung in Holz	32 mm
Max. Bohrleistung in Mauerwerk	28 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
optimaler Bohrbereich (Beton)	10 - 18 mm
Schlagstärke	2,9 J
Bohrleistung HM-Bohrkrone	54 mm
Seitengriff	✓
Schallleistungspegel (dB)	104 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	93 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)

Spezifikationen

- Die Akku-Schutzschaltung schützt vor Überlastung, Tiefentladung und Überhitzung
- AVT (Anti-Vibration Technology) sorgt für besonders niedrige Vibrationen
- Das Auto-Start Wireless System (AWS) stellt über Bluetooth eine Verbindung zum Staubsauger her
- Die Active Feedback Sensing Technology (AFT) stoppt den Motor, wenn das Werkzeug blockiert wird
- XPT (Extreme Protection Technology) wurde für eine verbesserte Staub- und Wasserbeständigkeit für den Betrieb unter rauen Bedingungen auf der Baustelle entwickelt
- Geringer Stromverbrauch dank bürstenlosem Motor
- Schlagbohren, Bohren und Meißeln
- Konstante Drehzahl unter Last

Link zur Produktseite - www.makita.at



Akku-Bohrhammer XGT® HS003GZ



Technische Details

Li-ion akku 40V max	-
Akkuspannung	40 V
Akku-Serie: XGT	✓
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)	Li-ion
Akkuschutzsystem	✓
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufdrehzahl	6000 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	68,5 / 66 mm
Max. Schnittleistung 45°	47,5 / 45,5 mm
Max. Schnittleistung 56°	34 / 35,5 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 56 °
Sägeblattdurchmesser	185 - 190 mm
AWS-Schnittstelle	✓
Messer	✓
Gabelschlüssel	✓
Parallelanschlag	✓
Schallleistungspegel (dB)	104 dB(A)

Spezifikationen

- Die Akku-Schutzschaltung schützt vor Überlastung, Tiefentladung und Überhitzung
- XPT (Extreme Protection Technology) wurde für eine verbesserte Staub- und Wasserbeständigkeit für den Betrieb unter rauen Bedingungen auf der Baustelle entwickelt
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Elektrische Bremse für maximale Produktivität und erhöhte Bedienersicherheit

Link zur Produktseite - www.makita.at



Akku-Reciprosäge XGT®

JR001GZ

40 V max • 0 – 3 000 min⁻¹ • 32 mm

Effiziente, bürstenlose Akku-Reciprosäge

Eine effiziente bürstenlose Reciprosäge zum funkenfreien Schneiden von Metall und bei Abbrucharbeiten für den professionellen Einsatz. Zwei Geschwindigkeiten, Hublänge 32 mm und Hubzahl von 0 - 3 000 H/min, mit stufenloser Steuerung über den Schalter. Schnellverschlussklingenhalter.



Technische Details

Li-ion akku 40V max	-
Akkuspannung	40 V
Bürstenloser Motor	✓
Akku-Serie: XGT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Schlagzahl	0 - 2300 / 0 - 3000 min ⁻¹
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Max. Schnittleistung Stahlrohr	130 mm
Schallleistungspegel (dB)	96 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	85 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	18,0 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Produktgewicht	4,5 kg
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,2 - 4,5 kg
Produktabmessung (L x B x H)	472 x 88 x 239 mm

Spezifikationen

- Werkzeugloser Blattwechsel und werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Kompaktes und ergonomisches Design
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Breiter Einhängebügel, z.B. für Gerüste
- XPT (Extreme Protection Technology) wurde für eine verbesserte Staub- und Wasserbeständigkeit für den Betrieb unter rauen Bedingungen auf der Baustelle entwickelt

Link zur Produktseite - www.makita.at



Akku-Schlagschrauber XGT® TW004GZ

XGT • 40 V max 1/2" • 350 Nm •
0-3.200 U/min

Mehr Power. Robuster. Digitale Kommunikation. Ein Akku-Schlagschrauber für höchste Ansprüche.

Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/2"-Außenvierkant-Werkzeugaufnahme. Der Auto-Stopp-Modus stoppt, nachdem die Schraube / Mutter ausreichend gelöst wurde. Eine 4-stufige Drehzahleinstellung bietet eine Vielzahl von Anwendungen. Das Drehmoment ist elektronisch in 4 Stufen einstellbar. LED Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion.



Technische Details

Li-ion akku 40V max	-
Akku-Serie: XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Bürstenloser Motor	✓
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min ⁻¹
Max. Anziehdrehmoment	350 Nm
Standardschrauben	M10 - M20
Hochfeste Schrauben	M10 - M16
Schlagzahl	0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min ⁻¹
Außenvierkantaufnahme	1/2 "
Schallleistungspegel (dB)	110 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	99 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration verschrauben von Bolzen	16,5 m/s ²

Spezifikationen

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Elektronische 4-stufige Auswahl der Schlagkraft für zusätzliche Vielseitigkeit
- 3 Modi für automatischen Stopp sind sowohl im Vorwärts- als auch im Rückwärtsdrehmodus verfügbar
- Der Auto-Stop-Modus für Rückwärtsdrehung stoppt, nachdem sich die Schraube / Mutter ausreichend gelöst hat
- Zwei LED-Leuchten mit Vor- und Nachleuchtfunktionen
- XPT (Extreme Protection Technology) wurde für eine verbesserte Staub- und Wasserbeständigkeit für den Betrieb unter rauen Bedingungen auf der Baustelle entwickelt
- Ergonomisch geformter und gummierter Griff
- Art der Aufnahme: C-Ring

Link zur Produktseite - www.makita.at



Weiteres Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör

126882-3

Seitengriff kpl.

127552-7

Seitengriff kompl.

266622-8

Schraube M4x12

A-80656

Schruppscheibe

158237-4

Seitengriff

251314-2 (2x)

Schraube M4x12

331886-4

Tiefenanschlag

346317-0

Haken

199139-5

Schnellwechselfutter (Bohren)

782423-1

Stirnlochschlüssel

784637-8 (2x)

PH/Schlitz Doppelbit

195179-1

Absaugset - Bohren

452947-8

Bit-Halter

346317-0

Haken

443122-7

Gewebetuch

198993-4

Bohrer-/Meißelfett, 100 ml

224447-6

Spannflansch

763252-1

Schnellspann-Bohrfutter, 13 mm

224554-5

Flanschmutter

347480-2

Schutzhaube

Passendes Zubehör

127552-7

Seitengriff kompl.

158237-4

Seitengriff

191E60-4

Aktiver HEPA Absaugadapter DX14

191F81-2

Absaughaube für Winkelschleifer

251314-2 (2x)

Schraube M4x12

346317-0

Haken

194305-9

Spezialnuss zum Öffnen der

195179-1

Absaugset - Bohren

452947-8

Bit-Halter

195354-9

Ezynut Spannmutter

199710-5

Aufsteck-Schutzhaube (Trennen)

784637-8 (2x)

PH/Schlitz Doppelbit

821551-8

MAKPAC Gr. 3

782423-1

Stirnlochschlüssel



Service - HS003GZ

A-80656

Schruppscheibe



Service - JR001GZ

A-80933

Schruppscheibe



Service - TW004GZ

B-12239

Trennscheibe



B-28983

Reinigungsscheibe



B-45331

Trennscheibe



B-45733-12

Trennscheiben



B-46953

Trennscheibe



B-51655

2 in 1 Trenn-/Schruppscheibe



B-53110

Flexible Schrupscheibe



D-65969-12

Trennscheibe



Service - 191B26-6

Service - 191E07-8

Service - DF001GZ

Service - GA005GZ

Service - HR002GZ