



# FEIN



## ASCM 18 QSW AS Set 5 Ah

### 4-Gang Akku-Bohrschrauber

Kleiner und leichter 4-Gang Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und QuickIN Schnittstelle. Perfekt geeignet für universelles Bohren und Schrauben.

**550,80 €** mit MwSt.

( 459,00 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 7 116 14 62 00 0

## Details

- + Vollmetall-Getriebe mit 4 Gängen für optimale Schnittgeschwindigkeiten für Bohren in Metall und selbstbohrende Schrauben bis 6 mm.
- + Die größte Anwendungsvielfalt mit dem FEIN QuickIN-System. Schnelleres Arbeiten in Metall und Holz mit nur einer Maschine.
- + Mit der kompakten und leichten Bauweise von 1,3 kg ist der ASCM 18 QSW der leichteste 4-Gang Schrauber im Branchenvergleich.
- + Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.
- + QuickIN Vollmetall-Bohrfutter (120 Nm) mit hartmetallbestückten Spannbacken und hohen Spannkraften.
- + Mechanische Drehmomenteinstellung.
- + Die AMPShare Schnittstelle ermöglicht fast 100 % mehr Verschraubungen (ca. 1 300 Ø 5 x 40 mm in Holz) pro Akku-Ladung bei bestehender FEIN Qualität. (GBA 18 V 5 Ah).
- + Umfangreicher Anwenderschutz durch Wiederanlaufschutz, elektronischen Überlastschutz und Bremse.
- + Ergonomische und flexible Handhabung durch seitlich angebrachte Bit- und Gürtelhalter.
- + Kompatibel mit Bosch Professional 18 V Akkus seit 2008 und AMPShare Akkus.
- + Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18 V ProCORE Akkus: COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer. Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus. „Electronic Cell Protection“ ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- + Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

## Lieferumfang

- + 1 QuickIN Bohrfutter (120 Nm)
- + 1 Gürtel-Clip
- + 1 Bitgarage
- + 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136)
- + 2 Akku Lilon GBA 18 V 5.0 Ah AS
- + 1 Schnellladegerät GAL 1880 CV AS

## Ausstattung

- + Abnehmbares Bohrfutter
- + 4-Gang-Getriebe
- + QuickIN Zubehör-Schnittstelle

## Technische Daten

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung

18 V

### VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA  
Messunsicherheit des  
Messwertes KpA

80,3 dB  
5 dB



# FEIN

|                                 |                                             |                                                                              |                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Akku-Kapazität                  | 5 Ah                                        | Schallleistungspegel LWA<br>Messunsicherheit des<br>Messwertes KWA           | 88,3 dB<br>5 dB           |
| Akku-Kompatibilität             | Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen                 |                                                                              |                           |
| Akku-Schnittstelle              | 18 V AMPShare                               | Schallpeakwert LpCpeak<br>Messunsicherheit des<br>Messwertes KpCpeak         | 94,0 dB<br>5 dB           |
| Motor                           | bürstenlos                                  | Vibrationswert 1 $\alpha_{hv}$ 3-Weg<br>Vibrationswert 2 $\alpha_{hv}$ 3-Weg | ah,D 1,3 m/s <sup>2</sup> |
| Getriebe                        | 4-Gang                                      |                                                                              | ah 0,9 m/s <sup>2</sup>   |
| Zubehör-Schnittstelle           | QuickIN                                     | Messunsicherheit des<br>Messwertes K $\alpha$                                | 1,5 m/s <sup>2</sup>      |
| Leerlaufdrehzahl                | 400 / 700 / 1 400 / 2 500 min <sup>-1</sup> |                                                                              |                           |
| Max. Drehmoment<br>(hart/weich) | 40 / 30 Nm                                  |                                                                              |                           |
| Drehmomentstufen                | 20 + 1                                      |                                                                              |                           |
| Bohrfutter-Spannweite           | 1,5 - 13 mm                                 |                                                                              |                           |
| Schrauben                       | 8 x 200 mm                                  |                                                                              |                           |
| Bohr-Ø Stahl                    | 13 mm                                       |                                                                              |                           |
| Bohr-Ø Holz                     | 40 mm                                       |                                                                              |                           |
| Gewindebohren                   | M 8                                         |                                                                              |                           |
| Gewicht ohne Akku               | 1,30 kg                                     |                                                                              |                           |

## Anwendungsbeispiele



# FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPSHARE-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus. | Compatible  
with AMPSHARE/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

