

Anz.	Beschreibung
1	Tauchmotorpumpe Typ: UNILIFT KP350-AV-1 mit Sensorsteuerung  Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen. Produktnr.: 013N1400 1-stufige, vertikale Tauchmotorpumpe aus Chrom-Nickel-Stahl, mit vertikalem Druckstutzen, mit Einlaufsieb und Handgriff, einschließlich 5 m m Netzkabel und nanobeschichteter Sensorsteuerung für automatisches Ein-/Ausschalten. Die Pumpe besitzt ein halboffenes Laufrad mit 10mm freiem Durchgang. Sie ist geeignet zur Förderung von Grundwasser, Oberflächenwasser und Regenwasser. Die Pumpe ist ausgestattet mit zwei Wellenabdichtungen, die über zwei Lippendichtungen (mit Fettschmierung) verfügt. Sie wird angetrieben durch einen 1-phasigen Tauchmotor mit Spaltrohrtopf und thermischen Überlastschutz. Ausführung in Isolationsklasse F. Der Motor ist mit einer nicht-toxischen Flüssigkeit gefüllt und wird über den Außenmantel der Pumpe geförderte Medium gekühlt. Die Lagerung der Rotorwelle erfolgt durch zwei wartungsfreie Kohlelager, die ebenfalls über das Fördermedium gekühlt werden. Fördermedium: Medientemperaturbereich: 0 .. 40 °C Dichte: 998.2 kg/m³ Technische Daten: Maximaler Förderstrom: 3.89 l/s Maximale Partikelgröße: 10 mm Werkstoffe: Pumpengehäuse: Edelstahl Pumpenmantel: EN 1.4301 Pumpengehäuse: AISI 304 Laufradwerkstoff: Edelstahl Laufrad: EN 1.4301 Laufradwerkstoff gemäß ASTM: AISI 304 Installation: Umgebungstemperatur: 0 .. 50 °C Anschlusstyp: Rp Anschlussgröße: 1 1/4 inch Maximale Einbautiefe: 2 m Elektrische Daten: Leistungsaufnahme P1: 720 W Netzfrequenz: 50 Hz Nennspannung [V]: 1 x 220-240 V

Anz.	Beschreibung
	Nennstrom: 3.2 A Größe des Betriebskondensators: 10 µF/400 V Schutzart (gemäß IEC 34-5): IP68 Isolationsklasse (IEC 85): F Length of power cable: 5 m Art des Kabelsteckers: SCHUKO Sonstiges: Nettogewicht: 7.5 kg Bruttogewicht: 8 kg Versandvolumen: 0.013 m³ Herkunftsland: HU Zolltarif Nr.: 84137021

Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	UNILIFT KP350-AV-1
Produktnummer:	013N1400
EAN-Nummer:	5700393433236
Technische Daten:	
Maximaler Förderstrom:	3.89 l/s
H max:	9 m
Maximale Partikelgröße:	10 mm
Modell:	A
Werkstoffe:	
Pumpengehäuse:	Edelstahl
Pumpenmantel:	EN 1.4301
Pumpengehäuse:	AISI 304
Laufwerkstoff:	Edelstahl
Laufwerkstoff:	EN 1.4301
Laufwerkstoff gemäß ASTM:	AISI 304
Installation:	
Umgebungstemperatur:	0 .. 50 °C
Anschlusstyp:	Rp
Anschlussgröße:	1 1/4 inch
Maximale Einbautiefe:	2 m
Fördermedium:	
Medientemperaturbereich:	0 .. 40 °C
Dichte:	998.2 kg/m³
Elektrische Daten:	
Leistungsaufnahme P1:	720 W
Netzfrequenz:	50 Hz
Nennspannung [V]:	1 x 220-240 V
Nennstrom:	3.2 A
Größe des Betriebskondensators:	10 µF/400 V
Schutzart (gemäß IEC 34-5):	IP68
Isolationsklasse (IEC 85):	F
eingebauter Motorschutz:	Kontakt
Temperaturschutz:	intern
Length of power cable:	5 m
Art des Kabelsteckers:	SCHUKO
Art der Steuerung:	
Schwimmerschalter:	Vertikaler Niveauschalter
Sonstiges:	
Nettogewicht:	7.5 kg
Bruttogewicht:	8 kg
Versandvolumen:	0.013 m³
Herkunftsland:	HU
Zolltarif Nr.:	84137021

