

VH36NW

**Multimedia, volta, HWV, 3-reihig, mit geschlitzter Stahlblechtür**

Installationskleinverteiler Hohlwand aus Kunststoff, nach DIN VDE 61439-3, geeignet zum Einsatz in Wohngebäuden nach DIN 18015 und zum Einbau von schutzisolierten VDI Komponenten. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert.
Bestehend aus: Kunststoff-Mauerkasten mit serienmäßigem Leitungsabfang, ausbrechbaren Leitungseinführungsschieber mit Schnappbefestigung und integrierter Wasserwaage. Hohlwandbefestigung mit Schnellfixierungshebel, seitlich oder oben/unten montierbar. Verdrehbarer Blendrahmen mit Lüftungstür aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, mit 15 mm Putzausgleich. Lüftungstür, frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren. Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappendem Griff, Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmen-Demontage.
Oberer Anschlussraum: Patch Panel und DIN-Hutschiene isoliert aufgerastet zur Aufnahme von unterschiedlichen Kommunikationsmodulen, für den geforderten Funktionspotentialausgleich nach DIN EN 50310 (VDE 0800-2-310) sind am Patch Panel 2 Schraubbefestigungen vorhanden. Beschriftungsmöglichkeit mit beiliegendem Bezeichnungsstreifen zur Portbeschriftung. Vormontierte gelochte Montageplatten aus verzinktem Stahlblech mit 3,2 mm Lochung sind eingebaut. Ein Universalhaltebügel kann für die schraublose Befestigung von VDI-Komponenten direkt auf dem Lochblech eingehängt werden.
Im unteren Anschlussraum ist eine 3-fach Schutzkontaktsteckdose (90° drehbar) montiert. Die Steckdosen sind mit einer beiliegenden Schutzkontaktabdeckung zur Einhaltung der Schutzklasse II bestückbar.
Hinweis: Ein Überspannungsschutzmodul Typ 3 kann direkt angeschlossen werden (nicht enthalten).

**Technische Merkmale**

| | |
|---|---|
| Montageart | Hohlwand |
| Anzahl Hutschienen | 1 |
| Anzahl Reihen | 3 |
| Anzahl Module | 36 |
| Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm | 72 |
| Höhe installiertes Produkt | 630,5 mm |
| Breite installiertes Produkt | 348 mm |
| Tiefe installiertes Produkt | 98 mm |
| Türschliessungstyp | Schnappverschluß |
| Farbe | reinweiß RAL 9010 |
| Einbautiefe | 89 mm |
| Tür Werkstoff | Metall |
| Glühdraht Test | nach EN 60695-2-11: 850°C |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit | IK05 |
| Werkstoff | Materialmix |
| Halogenfrei | Ja |