

RLC-520-IP-Kamera-Spezifikationen		
	Model	RLC-520
Video & Audio	Bildsensor	1/2.7" CMOS Sensor
	Auflösung	2560x1920 (5.0 Megapixel) bei 30 FPS
	Objektiv	f=4,0 mm fest, F=2,0, mit IR Cut
	Kompression	H.264
	Sichtwinkel	Horizontal: 80° Vertikal: 58°
	Tag-/Nacht-Modus	Automatische Umschaltung
	IR-Abstand	30 Meter (LED: 18/14mil/850nm)
Strom	Audio	Audio-Aufzeichnung
	PoE	IEEE 802.3af, 48V Active
	DC Strom	DC 12.0V=1A, <8W
Schnittstelle	Strom	DC Stromeingang
	System	Reset-Taste
	Ethernet	1 * 10 M/100 Mbps RJ45
	Speicherung	Micro SD-Kartenslot (unterstützt bis zu 64GB)
	Audio	Eingebautes Mikrofon
Software & Funktion	Bildfrequenz	Mainstream: 2fps - 30fps (standard: 30fps) Substream: 4fps - 15fps (standard: 7fps)
		Mainstream: 1024Kbps - 8192Kbps (standard: 6144Kbps) Substream: 64Kbps - 512Kbps (standard: 160Kbps)
	Browser	IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Alarmer	Bewegungserkennung
	Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaktivierte Aufzeichnung
	Protokoll & Standard	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream).
Arbeitsumgebung	Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C - +55°C (14°F - 131°F)
	Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% - 90%
	Wetterfest	IP66
Größe & Gewicht	Dimensionen	Φ105*93mm
	Gewicht	385g
Garantie	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für support besuchen Sie bitte: https://support.reolink.com/hc/en-us/

--	--