

TA-UC-PDQC65L-W-01

2-Port 65W GaN USB-Schnellladegerät, LED, weiß

- 65 W Leistung für Ihr Smartphone oder Ihren Laptop
- Typ-C-Anschluss oder Standard-USB-Anschluss zum schnellen Aufladen der meisten Smartphones
- Unterstützt sowohl das USB PD als auch das QC 3.0-Schnellladeprotokoll
- GaN-Technologie ermöglicht ein kompaktes, energieeffizientes Design
- Praktische LED-Anzeige zeigt den Ladestatus an



Eigenschaften

- USB-Schnellladegerät mit 2 Anschlüssen und 65 W: unterstützt sowohl QC 3.0 als auch die PowerDelivery (PD)-Spezifikation
- GaN-Technologie: kompaktes Design und erhöhte Energieeffizienz
- Typ-C-Anschlüsse unterstützen 65 W PD, Typ-A-Anschluss unterstützt 18 W QC 3.0
- Intelligenter Überstrom-, Überspannungs-, Kurzschluss- und Überhitzungsschutz
- Praktische LED-Ladestatusanzeige

Verpackungsdetails

Stückzahl pro Karton	48
Karton Volumen, m ³	0.042
Kartongewicht, kg	14.8
Abmessungen Verpackung (LxBxH):	45x80x120 mm
Abmessungen Umkarton (LxBxH):	410x310x330 mm
Ursprungsland	CN
EAN Code	8716309129602
Zolltarif-Nr.:	8504408390

CE-Erklärung



Spezifikationen

Eingangsspannung: 100-240 V~ 50/60Hz, 1,5 A

Ausgang USB-A: 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 2,0 A, 12,0 V / 1,5 A (max. 18 W)

Ausgang USB-C: 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 3,0 A, 12,0 V / 3,0 A, 15,0 V / 3,0 A, 20,0 V / 3,25 A (max. 65 W)

Ausgang A+C: A(5,0 V / 2,4 A, 9,0 V / 2,0 A, 12,0 V / 1,5 A, 18 W) + C(5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 3,0 A, 12,0 V / 3,0 A, 15,0 V / 3,0 A, 20,0 V / 2,25 A, 45 W) (max. 63 W)

Leistungsaufnahme im Standby: 0.3 W

Ausgangsschutz: Kurzschluss, Überspannung, Überladung, Überhitzung

Systemvoraussetzungen

iPhone 8 oder neuere Version