

PRIME SLC II 360 ARGB LCD

EAN 4711636382526

Produkt Nummer 90RC01W1-B0EAY0



- Ein brillantes IPS-Display mit einer Auflösung von 720×720 zeigt Systeminformationen in Echtzeit oder maßgeschneiderte Grafiken mit klaren Details an.
- Eine Hochgeschwindigkeitspumpe und ein optimierter Kühler sorgen für eine effiziente und zuverlässige Kühlung der CPUs.
- Die neuen, vorinstallierten und integrierten Lüfter sorgen für einen stabilen Airflow sowie einen hohen statischen Druck und bieten so eine effiziente, ausgewogene Kühlleistung.
- Die sanfte ARGB-Beleuchtung am Rahmen der Pumpe und am Rahmen des Lüfters sorgt für einen edlen, modernen Touch.
- Die vorinstallierten Lüfter und die Wärmeleitpaste sorgen für eine schnelle und problemlose Inbetriebnahme.

Technische Daten PRIME SLC II 360 ARGB LCD

Gewicht und Abmessungen

Heizungs-Breite:	39,7 cm
Heizungs-Tiefe:	12,6 cm
Heizungs-Höhe:	2,7 cm
Schlauch-/Rohrlänge:	25 cm
Kühler Breite:	9,03 cm
Kühler Tiefe:	9,03 cm
Kühler Höhe:	6,54 cm
Gewicht:	1,85 kg
Abmessungen Gebläse (B x T x H):	360 x 120 x 25 mm
Verpackungsbreite:	463 mm
Verpackungstiefe:	233 mm
Verpackungshöhe:	160 mm
Paketgewicht:	2,13 kg

Lieferumfang

Schrauben enthalten:	Ja
Installationsanweisung:	Ja
CPU-Halterung(en):	Ja

Design

Produktfarbe:	Schwarz
Heizkörpermaterial:	Aluminium

Grundkörper Material:	Kupfer
Anzahl Lüfter:	3 Lüfter
Beleuchtungs-LED:	Ja
Farben der Beleuchtung:	Multi
Display-Typ:	IPS
Bildschirmdiagonale:	10 cm (3.95")

Leistungen

Empfohlene Platzierung:	Prozessor
Typ:	All-in-One-Flüssigkeitskühler
Lüfterdurchmesser:	12 cm
Unterstützte Prozessorsteckplätze:	LGA 1851, LGA 1700, Sockel AM5, Sockel AM4
Maximaler Luftstrom:	78,3 cfm
Unterstützung der Pulsweitenmodulation:	Ja
Geräuschpegel Lüfter (max.):	35,6 dB
Menge pro Packung:	1 Stück(e)
Motorschnelligkeit der Pumpe (min):	1200 RPM
Motorschnelligkeit der Pumpe (max):	3200 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (min):	800 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max):	2600 RPM
Statischer Lüfterdruck:	5,37 mmH2O