



Raumtemperaturregler/ Heizungsaktor, Wireless

Funktionen im Überblick

- Heiz-/Kühlbetrieb.
- Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
- Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion.
- Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
- Mit integriertem Schaltaktor z.B. zur Steuerung von thermoelektrischen Stellantrieben in Heiz-/Kühlsystemen oder von elektrischen Fussbodenheizungen.
- RTR-Funktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
- Der integrierte RTR kann in Verbindung mit Temperaturfühler 6226/T optional mit einem Fernfühler ausgestattet werden.
- 3-Leiter-Anschluss technik (Neutralleiter erforderlich).
- Nur in Kombination mit Busch-free@home® Raumtemperaturregler Zentralscheiben 6235-xxx zu verwenden.
- Mit Spreizbefestigung
- Bedienelemente: Schwimmende Wippe zur Sollwert- und Betriebsartenwahl
- Anzeigeelemente: Betriebsartenanzeige über LCD
- Nennspannung: 230 V~
- Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz
- Ausgänge: 1 Schließer, potenzialgebunden
- Versorgungsspannung: 230 V~
- Lastart: ohmsch
 - Nennleistung: 3680 W
 - Nennstrom: 16 A
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C
- Lagertemperaturbereich: -20 °C - 70 °C
- Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 48 mm
- Einbautiefe: 32 mm
- Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
- Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Bestelldaten

Artikel-Nr:	6224/2.1-WL
Bestell-Nr:	2CKA006200A0052
EAN:	4011395215340
Zolltarifnummer:	90321020
Preisgruppe:	24
Preis:	217,00 EUR zzgl. MwSt.

Downloads

Bedienungsanleitung

- » [Montage- und Betriebsanleitung](#)
- » [Produkthandbuch](#)

Technisches Handbuch

- » [Systemhandbuch](#)

Zertifikate

- » [ROHS-Produktdeklaration](#)