

Produktinformation

Akku-Schlagbohrschrauber 18,0 V



EAN: 0088381815024

DHP458RTJ

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-400/2.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	0-6.000/30.000 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	76 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	16 mm
Drehmoment weich	58 Nm
Drehmoment hart	91 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	5,0 Ah
Maße (LxBxH) mm	225x79x259
Gewicht	2,0 kg



Lieferumfang:

MAKPAC Gr.2
 Ladegerät DC18RC
 Akku-BL1850, 18V 5,0 Ah
 Kontaktschutzkappe
 Seitengriff kpl.
 Tiefenanschlag
 Bit-Halter
 Einhängebügel
 Schraube M4x12

Best.-Nr.:

821550-0
 195584-2
 196672-8 (2x)
 450128-8
 126131-8
 122576-8
 452947-8
 346317-0
 251314-2 (2x)

- Kraftvoller und sehr handlicher Akku-Bohrschrauber mit kurzer Bauform
- Aufwändiger Schutz gegen Staub und Spritzwasser
- Mit abschaltbarem Schlagwerk
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- Rechts-/ Links-Lauf
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Mit leuchtstarker LED mit Nachglimmfunktion

Schalldruckpegel (L_{pA})
 Vibration Bohren Metall

84 dB(A) Schalleistungspegel (L_{WA})
 2,5 m/s² K-Wert Vibration

95 dB(A) K-Wert Geräusch
 2,5 m/s²

3 dB(A)