

Produktdatenblatt

5143-3 CT

EAN-No. 4000896235407



Länge: 790 mm · Drehmomentbereich min-max: 100 – 400 Nm · Genauigkeit: 3 % · 1/2



- Anwenderfreundliche Umschaltknarre
- Für Anwendungen mit hohen Drehmomenten
 - **Achszentralschrauben** an **FIAT** Ducato · **MERCEDES-BENZ** Sprinter
 - **Radlager** z.B. an **OPEL** Movano · **PEUGEOT** Boxer
 - **Lagerböcke** an Landmaschinen · Getriebeböcke an Nkw
- Einsatz von $\frac{1}{2}$ " (12,5 mm) Steckschlüsseinsätzen / Verlängerungen
 - Drehmomentkontrollierte Verschraubungen von 100 bis 400 Nm
 - Geeignet für Gewinde: M12 bis M16 (Festigkeitsklasse 12.9) · M16 bis M24 (Festigkeitsklasse 5.6)
 - Ideal bei beengten Zugängen, z.B. Flansch- oder Maschinenverschraubungen
- **SYSTEM 5000-3 CT** –
 - **Genauigkeit $\pm 3\%$ vom Skalenwert** (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug) (5107-3CT $\pm 4\%$ Genauigkeit vom Skalenwert)
 - Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmomentschlüssel mit Einsteck-Aufnahme
 - Sicher:
 - Haptisch (Kurzwegauslösung)
 - Akustisch (Knickelement)
 - Konzipiert für rauen Werkstatteinsatz
 - Breites Einsatzspektrum für kontrollierten Schraubanzug beim Reifenservice, Zweirad-, Pkw-, Nkw-Anwendungen sowie diversen Einsatzfällen in Industrie und Handwerk
 - Optimierter Dichtring zum Schutz vor Fremdkörpern
 - Knarren Reparatur-Satz zur kundenorientierten Selbstmontage ermöglicht jahrzehntelangen Einsatz
 - Griff mit mehr Grip für leichtere Kraftübertragung
 - Einstellhilfe durch Rastpunkte zur optimierten Bedienerführung gewährleistet sicheres und schnelles Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes durch Drehen des Griffes
 - Sichere Verriegelung der Einstellwerte durch Rastfunktion am Drehkranz
 - Drehkranz in Dreiecksform verhindert unkontrolliertes Wegrollen
 - Schloss-Symbole signalisieren jeweiligen Verriegelungszustand
 - Befestigungsmöglichkeit für Seilschlaufe durch Öffnungen am Verriegelungs-Drehkranz
 - Gut ablesbare, kontrastreiche Skala
 - Dauerhafte Lesbarkeit durch Laserbeschriftung der Skalenhülse
 - Integrierter Umschalthebel
 - 5121-3CT – 5123-3CT:** Umschalthebel mit Freilauffunktion – verringert Verletzungsgefahr und Funktionsstörungen
 - Mit Kalibrierschein und Seriennummer
 - Lieferung in stabilem Hexa-Drehpack
 - DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
 - Made in Germany
 - Abtrieb: 1/2
 - Maße: 790 mm

Produktdatenblatt

5143-3 CT

EAN-No. 4000896235407



- Netto-Gewicht (kg): 3,6 kg
- Für Handbetätigung
- Drehmomentbereich min-max: 100 – 400 Nm
- Genauigkeit: 3 %
- Skaleneinteilung (Nm): 2,5 Nm
- Betätigungskraft min.-max. kg: 14,8 – 60,3 kg
- Anzahl Zähne: 32 (Betätigungswinkel 11,25°)
- Kopfstärke a: 28,5 mm
- Kopfbreite b: 64 mm
- **Kein Zurückdrehen mehr:** bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

Drehmomentwerkzeuge in der Industrie

Artikelnummer

5143-3 CT