

PRODUKTDATENBLATT

SubMARINE Integrated Slim Value 1500 24 W 4000 K

SUBMARINE Integrated Slim Value | Flache und schlanke Feuchtraumleuchten mit integriertem LED-Modul

ANWENDUNGSGEBIETE

- Keller, Garagen, Lagerhallen



PRODUKTVORTEILE

- Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss
- Besticht durch das flache Design

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Feuchtraumleuchten
- Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser (IP65)
- Extrem flach
- Nicht dimmbar



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	24,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Photometrische Daten

Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cool White
Lichtstrom	2160 lm
Lichtausbeute	90 lm/W

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	120 ° 1)
---------------------	----------

1) ZMP_110132

Abmessungen & Gewicht



Länge	1525 mm
Breite	53,0 mm
Höhe	35,0 mm
Produktgewicht	385,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+35 °C
Betriebstemperaturbereich	-20...+35 °C

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	100000
Nennlebensdauer	30000 h
Bemessungslampenlebensdauer	30000 h

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Decke / Wand
Quecksilbergehalt	0,0 mg

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP65
Normen	CE/EAC/REACH/RoHS
Energieeffizienzklasse des LED-Moduls	A++/A+/A

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075266438	Faltschachtel 1	42 mm x 58 mm x 1532 mm	404,00 g	3.73 dm³
4058075266445	Versandschachtel 20	1560 mm x 249 mm x 225 mm	9078,00 g	87.40 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.