

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Gleitschiene, 1 HE, tiefenvariabel – DK 5501.460

Stand : 23.07.2021

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Gleitschiene, 1 HE, tiefenvariabel für VX IT, TE – DK 5501.460

erstellt am: 23.07.2021 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Nutzen: Werkzeuglose, zeitsparende Ein-Mann-Montage von der Schrank-Vorderseite aus
Alle drei Befestigungslöcher der EIA-Systembohrung stehen zur Verschraubung der Einbaueinheit zur Verfügung.
Alternativ ist im TE 8000 die direkte Verschraubung an der 482,6 mm (19")-Systembohrung möglich

Einsatzgebiete: Zur Montage an der vorderen Befestigungsebene
Zur Unterstützung schwerer Einbauten
Zur Anpassung an individuelle 19"-Ebenenabstände

Material: Stahlblech

Oberfläche: Verzinkt

Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial

Hinweis: Effektive Auflagefläche je Seite 25 mm

Produktbeschreibung

Passend für: Gehäusertyp: VX IT
Gehäusertyp: TS IT
Gehäusertyp: TE

Einbaumöglichkeiten: 482,6 mm (19")-L-Profilbahnen vorne und hinten
482,6 mm (19")-Montagerahmen vorne und hinten
für 19"-Profilbahnen standard

Ebenenabstand: min.: 400 mm

max.: 600 mm

Auflagefläche:	Breite: 25 mm
Belastbarkeit:	800 N
Verpackungseinheit:	2 St.
Gewicht/VE:	2,36 kg
Kupferanteil (kg / Stück):	0
EAN:	4028177679016
Zolltarifnummer:	73269098
ETIM 7.0:	EC002620
ETIM 6.0:	EC002620
eCl@ss 8.0/8.1:	27189261
eCl@ss 6.0/6.1:	27182590
Produktbeschreibung:	DK Gleitschiene, für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen (v+h), 800 N, Tiefenvariabel, Auflagefläche Breite: 25 mm,

Approbationen

Zertifikate: GOST

Ausschreibungstext

482,6 mm (19") - Gleitschienen, tiefenvariabel
Tiefenvariable, ausziehbare Gleitschienen, für
L-förmige Profilschienen und ähnliche
Profilformen.
Zur Montage zwischen zwei 19"- Befestigungsebenen
und zur Unterstützung schwerer Einbauten.
19"- Ebenenabstände von 400-600 mm, Belastbarkeit
80 kg.
Zur Unterstützung der Klimatisierung integrierter
Komponenten, verfügen
die Gleitschienen über Belüftungslochreihen, über
die gesamte Tiefe.
Werkzeuglose, zeitsparende Ein-Mann-Montage von
der Schrank-Vorderseite.
Einhängen, ausziehen, einrasten.
Hierbei bleiben alle drei Befestigungslöcher der
19"- Systemlochung erhalten
und stehen der optionalen Verschraubung der

Einbaukomponenten zur Verfügung.

Material: Stahlblech

Oberfläche: Verzinkt

Best.-Nr. DK: 5501.460

Hersteller: Rittal
