Akku-Drehmomentschrauber

DFT023FMZ

14,4 V • 400 - 1.300 U/min • 0,5 - 2 Nm

Bürstenloser Drehmomentschrauber mit einstellbarer Drehzahl

14,4 V bürstenloser Drehmomentschrauber mit 1/4" Bitaufnahme für industrielle Anwendungen. Einstellbereich von 0,5 - 2 Nm und einer Genauigkeit von +/- 10% (Cm+Cmk >1,67). Status LED und Tonsignale für Schraubfallbewertung. Drehzahl einstellbar von 400 - 1.300 U/min.



Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkuspannung	14.4 V
Leerlaufdrehzahl	400 - 1300 min^{-1}
Max. Drehmoment hart/weich	0,5 - 2,0 Nm
Genauigkeit	± 10%, CmK≥1.67
Aufnahmeschaft	1/4 "
Schalldruckpegel (dB)	≤ 70 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s^2
K-Wert Vibration	1,5 m/s^2
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,1 - 1,3 kg
Produktabmessung (L x B x H)	159 x 72 x 232 mm

Spezifikationen

- In 6 Stufen programmierbare Geschwindigkeit für Befestigungsarbeiten in Montagelinien
- Zuverlässige Genauigkeit: CmK>1,67. Entspricht Homologation VDI/VDE2647.
- Geschwindigkeit kann in Abhängigkeit von Schraubfall (weich/hart) oder Taktzeit programmiert werden
- Steuerungsprogramm kann unter Windows 7/8/10 verwendet und per USB an die Maschine transferiert werden
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Maximale Abweichung vom eingestellten Drehmoment +/-10%
- Optische und akustische Bestätigung über erfolgreichen Schraubvorgang

EAN 0088381836746

Link zur Produktseite - www.makita.at

Weitere Informationen (Empfohlener Verkaufspreis, inkl. MwSt.)

Mitgeliefertes Zubehör

661432-2
USB Kabel für DFT023F/DFL204F



Passendes Zubehör

184679-6
Markierungsmutter, M28, rot, 10 Stk.



184680-1
Markierungsmutter, M28, blau, 10



184681-9
Markierungsmutter, M28, gelb, 10



184682-7
Markierungsmutter, M28, 9 Stk.



424984-2
Gehäuseschutz, klar

424985-0
Getriebeschutz, rot



424986-8
Gehäuseschutz, blau



424987-6
Gehäuseschutz, gelb



4JGL-5015
Werkzeughalter 28 mm



765027-4
Spezialschlüssel

