

LT053

Sicherungslasttrennschalter LT NH00/40mm, 160A, Schraubanschluss M8

Technische Merkmale

Elektrischer Strom	
Nennstrom	160 A
Nennstrom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947	5 kA
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B	160 A

Sicherung	
Sicherungsgröße	NH00

Anschluss	
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	6 - 95 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	6 - 95 mm²

Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-25 - 55 °C

Installation, Montage	
Nominales Drehmoment	12 - 12 Nm
Montage auf	Sammelschienensystem

Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz

Leistung	
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	19 W

Ausdauer	
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	1400
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
Gerätelebensdauer (Summe Mech.- und Elektrischelebensdauer) IEC 60947-3 Tab.4	1600

Spannung	
Isolationsspannung Ui	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V

Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP3X

Abmessungen	
Höhe	206 mm
Breite	106 mm

Tiefe	104 mm
Abstand Sammelschienen	40 mm