

KPF12X

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Trapez
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Material	Edelstahl + lackierte Oberfläche
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709261689
Produktbreite	120 cm



Ästhetik

Ästhetik	Portofino	Farbe des Siebdrucks	Schwarz
Farbe	Edelstahl	Markenlogo	Standard

Bedienelemente

Art der Bedienung	Bedienknebel	Bedienknebel	Portofino
Anzahl der Bedienknebel	2	Farbe/Ausführung der Bedienknebel	Edelstahl-Optik

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	

Technische Eigenschaften

			
Anzahl der Beleuchtungen	4	Anzahl der Fettfilter	4
Art der Beleuchtung	LED	Art der Fettfilter	Edelstahl, geschirrspülergeignet
Beleuchtungsleistung	4 W	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
Skala der Licht-Temperatur	4000 °K	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	650 mm

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0) 815 m³/h

Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld 650 mm

Motorleistung 275 W

Luftrückschlagklappe Ja

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Leistungsstufe 1	287	49
Leistungsstufe 2	389	58
Leistungsstufe 3	606	67
Intensiv	777	73

Technische Daten / Energielabel

A+

Jährlicher Energieverbrauch (AEhood) 42 kWh/Jahr

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D) A+

Fluiddynamische Effizienz (FDEhood) 36,3

Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood) A

Beleuchtungseffizienz (LEhood) 74,8 lux/W

Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood) A

Fettabscheidegrad (GFEhood) 74,9 %

Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood) D

Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin) 287 m³/h

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax) 606 m³/h

Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost) 777 m³/h

A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin) 49 dB(A)

A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax) 67 dB(A)

A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost) 73 dB(A)

Zeitverlängerungsfaktor (f) 0,7

Energieeffizienzindex (EEI hood) 41,4

Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep) 400 m³/h

Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep) 490 Pa

Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep) 150 W

Beleuchtungsleistung 4 W

Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle) 329 lux

A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa) 67 dB(A)

Elektrischer Anschluss


Elektr. 280 W
Gesamtanschlußwert
Spannung 220-240 V

Frequenz 50-60 Hz
Länge des Netzkabels 1000 mm

Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten Weiß, Schwarz, Rot,
Türkisblau

Weitere Farbvarianten KPF12WH/BL/X/RD/T



Sonderzubehör



FLT6

Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St.,
kompatible Modelle s.
Produktbeschreibung



KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø
150 mm, passives Filtersystem,
Edelstahlgehäuse nach AISI 304,
begrenzt regenerierbar,
spülmaschinengeeignet (Spülen bei
max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C
für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT:
300x160x160 mm, compatible
Modelle s. Produktbeschreibung).
Ersatz-Aktivkohle (Nachfüllpack) unter
REALLFC als Sonderzubehör erhältlich

Symbols glossary (TT)



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung



A+: die Energieeffizienzklasse A+ ermöglicht eine Energieeinsparung von bis zu 10 % im Vergleich zur Klasse A.



Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung