



7 Port USB 3.2 Gen 2 Metall Hub

No.: 43275

7 zusätzliche USB 3.2 Gen 2 Anschlüsse - perfekt für industrielle Anwendungen

Beschreibung

Zum Anschluss von vier Typ-A- und drei Typ-C-Geräten USB 3.2 Gen 2 an einem Typ C Port mit Datenraten bis 10Gbit/s

Strapazierfähiger USB Hub - perfekt für industrielle Anwendungen

Robustes Metallgehäuse mit hohem EMV-Schutz und integrierten Halterungen zur Montage

Stromversorgung über Netzteil oder Terminal Block

2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Der Lindy 7 Port USB 3.2 Gen 2 Metall Hub wurde entwickelt, um zuverlässigen Betrieb auch in anspruchsvollen Umgebungen mit USB 3.2 Gen 2 Datenraten bis 10 Gbit/s zu gewährleisten. Der Industrie-Hub im robusten Metallgehäuse bietet hervorragenden EMV-Schutz. Die integrierten Halterungen zur Montage machen ihn zur idealen Lösung für industrielle Umgebungen. Alle Typ-C-Buchsen des Hubs erlauben den Anschluss von verschraubbaren USB 3.1 Kabeln, die mit der 'USB-IF Type C Locking Specification' kompatibel sind.

Jeder USB Port ist einzeln kurzschlussgeschützt und alle sieben USB Ports unterstützen den Battery Charging Standard 1.2 mit einer Gesamtladeleistung von 40 Watt. Der Hub kann über das beiliegende Netzteil oder den Terminal Block mit Strom versorgt werden, sodass eine sichere, stabile Stromversorgung gewährleistet wird.

Information über USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

USB 3.0, USB 3.1 und USB 3.2 PCs, Kabel und Peripheriegeräte sind untereinander kompatibel, sofern sie USB Typ A oder USB Typ C Schnittstellen verwenden.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 und USB 3.2 Gen 1 unterstützen Datentransferraten bis 5Gbit/s.

USB 3.1 Gen 2 und USB 3.2 Gen 2 unterstützen Datentransferraten bis 10 Gbit/s.

Technische Details

Spezifikationen

USB Standard: USB 3.2 / 3.1 Gen 2

Unterstützte Bandbreite: 10Gbit/s

Chipsatz: 2x VL820

Kompatibilität: Computer mit USB-Anschluss Typ C, Thunderbolt 3 (inkl. Apple M1)

Power Delivery: -

Spezielle Eigenschaften: Mit Montagehalterung; erlaubt den Anschluss von USB-Kabeln Typ C mit Schrauben;

Terminal Block

Anschlüsse

Eingänge: 1 x USB Typ C [Buchse]

Ausgänge: 3 x USB Typ C (Buchse), 4 x USB Typ A (Buchse)
Stromversorgung / Netzteil: DC-Anschluss, verschraubbar

Physische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen BxTxH: 184.5x64.3x20mm (7.26x2.53x0.79in)
Kabellänge (montiert): -
Gehäusematerial: Metall
Nettogewicht Gerät/e: 0.3kg (0.66lb)
Betriebstemperatur: 0°C - 50°C (32°F -122°F)
Lagertemperatur: -20°C - 60°C (-4°F -140°F)
Feuchtigkeit: 90% RH (nicht kondensierend)
Leistungsaufnahme: 16VDC 3A
Farbe: Schwarz

Sonstiges

Verpackungsart: Karton
Verpackungsmaße: 260x180x70mm (10.24x7.09x2.76in)
Gesamtgewicht: 0.844kg (1.86lb)
Garantie (Jahre): 2
Produkt Compliance: CE, FCC, RoHS, REACH, California Proposition 65

Lieferumfang

7 Port USB 3.2 Gen 2 Metall Hub
0.55m USB 3.2 Gen 2 Typ C Kabel (Stecker / Stecker), verschraubbar
Multi-Country Netzteil (EU, UK, US, AUS) mit DC-Anschluss, verschraubbar
Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen

No.: 43275
EAN: 4002888432757