

Datenblatt

BenQ FP231W

23,0“ Wide LC-Display

- WUXGA 16:10 Breitbild
- 16ms Reaktionszeit
- Composite- und S-Video
- Betrachtungswinkel 176°/176°

BenQ



Panel	Modell : Q23W3 Typ : 23,0", Wide TFT physikalische Auflösung : 1920 x 1200 (WUXGA) Pixelabstand : 0,258 mm MTBF Gerät : 40.000 Stunden MTBF Hintergrundbeleuchtung : 50.000 Stunden Bilddiagonale / -fläche (B x H) : 584 mm / 495 x 310 mm max. Farbtiefe : 16,7 Mio. Betrachtungswinkel H (l/r), V (o/u) : 176 (88/88), 176 (88/88) Kontrast / Helligkeit : 500:1 / 250 cd/m ² Reaktionszeit : 16 (8,5 + 7,5) ms
Eingänge	DVI Buchse : DVI-D Digital, 600 mV, 50Ω 15 Pin Sub-D Buchse : RGB Analog, 700mV, 75Ω, 31 ~ 81 kHz / 56 ~ 76 Hz S-Video Buchse : Y 1000mV(p-p), C 286 mV(p-p) 75Ω Composite Video Buchse : 1000 mV(p-p) 75Ω Plug&Play : DDC 1 / 2B über Sub-D und DVI
Bildkontrollen	Bedienelemente : Ein/Aus Schalter, 4 Tasten OSD, i-key Taste, Eingangsquellen-Taste Funktionen : Auto Setup, Helligkeit, Kontrast, vertikale und horizontale Bildlage, Phase, Pixeltakt, Phase, 4 Farbtemperaturen (bläulich, rötlich, sRGB, Benutzer), OSD (Position, Haltezeit, Rotation), PiP, 8 Benutzersprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, italienisch, Spanisch u.A.), Werkeinstellungen, Eingangsquelle, Anzeigeeinformationen
Extras	Sicherung : Kensington Lock Halterung : VESA FPMPI 100 mm USB-Hub : 1 Eingang, 4 Ausgänge, USB 2.0 Bild im Bild : Bild vom Composite oder S-Video als PiP im Sub-D oder DVI Bild höhenverstellbarer Fuß : 466-588 mm**
Energie	Netzadapter : externes Netzteil Betriebsspannung : 90 ~ 264 VAC / 47 ~ 63 Hz max. Leistungsaufnahme : ≤ 120 W Stromsparmmodus : ≤ 5 W Powermanagement : VESA DPMS
Zertifizierungen	Sicherheit : TÜV GS, EN60950, CE Ergonomie : TÜV Ergonomie, ISO 13406-2, TCO03 Pixelfehler- /Reflektionsklasse : II / I
Umgebung	Betrieb : + 5 ~ +40°C ; 20 ~ 90% Luftfeuchtigkeit Lagerung : -20 ~ +60°C ; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
Eigenschaften	Gewicht : 8,8 kg Gehäusefarbe : silber / schwarz Größe mit / ohne Fuß (B x H x T) : 535 x 466 x 250 mm / 535 x 356 x 75 mitgeliefertes Zubehör : Kurzanleitung, Netzteil und -kabel, Sub-D VGA und DVI Kabel, Handbuch/Treiber-CD Garantie und Service : 3 Jahre Vorort Austausch, Single Swap

** Höhenangabe bezieht sich auf die Oberkante des Bildschirm

*** Größenangaben bei minimaler Fußhöhe

