



Busch-Komfortschalter® flex

Bedienelement Bewegungssensor mit LED Orientierungslicht alpinweiß - Reflex SI



Allgemeine Informationen

Typ:	64765-214
Bestellnummer:	2CKA006800A2879
EAN:	4011395294758
EUR Listenpreis / ST:	62,95 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Bewegungsmelder-Tastschalter-Kombination zum Helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
 Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
 Erfassung mit Tierschneise.
 Mit Hinweis-LED, wenn eine manuelle Bedienung erforderlich ist.
 Kompatibel mit allen flex-Einsätzen und Busch-free@home®/KNX Busankoppler flex.
 Einstellelemente rückseitig.
 Helligkeitsschaltswelle und Nachlaufzeit über 2 Regler einstellbar.
 Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Haupt-/Nebenstellen-Kombinationen.
 Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz.
 Einstellbare Betriebsarten:

- Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten
- Halbautomatik, manuelles Einschalten, automatisches (zeit- und bewegungsgesteuertes) Ausschalten
- Einschaltautomatik, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten

Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion.
 Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28
 Schaltsegmenten.
 Ausschaltverzögerung: ca. 1 ... 10 min
 einstellbar.
 Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
 Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U.
 Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
 Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach,
 64851 U.
 Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
 Für Busch-free@home® Busankoppler flex,
 BAU-F-0.11 .
 Für KNX Busankoppler flex, BA/U1.0.11 .
 Aufbauhöhe: 21 mm.
 UP-Einsatz ist nicht im Lieferumfang.
 Reichweitenangaben für 21 °C
 Umgebungstemperatur.



SHI Produktpässe

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 64765-xxx \(2CKA000073B5200\)](#)

Montageart: Unterputzmontage

Einbaulage: Wand

Montagehöhe: (Maximum) 0.8 m
 (Minimum) 1.2 m
 (Optimal) 1.1 m

Enthaltene Komponenten: Zentralscheibe

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
 (Lagerung) -25 ... +70 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

Datenblatt, technische Information [Open source licenses \(.PDF\) \[EN\] Busch-flexTronics CWA devices](#)

(Teil 2): (2CKA000073B5216)

Produktreihe: KNX
 Busch-free@home®
 Busch-flexTronics®
 Busch-free@home® wired

Kürzeste Schaltzeit: einschalten 60 s

Anschlussart Geräte: Pin

Leuchtmittel: LED Orientierungslicht

Produkttyp: Selectlinse

Sensortyp: Passiv-Infrarot Sensor

Manuelle Bedienung: Ja

Sensor-Erfassungsbereich: waagrecht 170 ... 170 °
 tangential 5 m

Funktionen des Bewegungsmelders: Tierschneise

Design

Designlinie: Reflex SI

Designlinie Variante: Reflex SI
 Reflex SI Linear

Ausführung der Oberfläche: unbehandelt
 glänzend

Werkstoff: Kunststoff
 Thermoplast

RAL Nummer: ähnlich RAL 9010

Farbe: alpinweiß

Abmessungen

Breite: 54 mm

Höhe:	54 mm
Tiefe/Länge:	31.3 mm
Nettogewicht:	33 g

Produktkreislaufwirtschaft

Umweltprodukterklärung - EPD:	Environmental Product Declaration (.PDF) [EN] FlexTronic ComfortSwitch (9AKK108472A4242)
--------------------------------------	--

Material Compliance

RoHS Erklärung:	ROHS Produkterklärung (.PDF) [DE] 64765-214 (2CKA200000E7307)
RoHS Information:	nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019
REACH Erklärung:	REACH Konformitätserklärung (.PDF) [DE] (2CKA309999E9999)
REACH Information:	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
REACH Datum:	20260216
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):	Conflict Minerals Reporting Template (9AKK108468A3363)
WEEE Kategorie:	5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
WEEE B2C / B2B:	B2C

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE:	EU - Konformitätserklärung (.PDF) [DE] 64765-214 (2CKA100000E4477)
Konformitätserklärung gemäß EU Data Act:	EU Data Act - Information Notice (.PDF) [EN] - free@home and free@home flex Portfolio (9AKK108471A4355)
Anwendbarkeit und Einhaltung des EU Data Act:	anwendbar - konform

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9:	EC000138 - Bewegungsmelder-Sensor
ETIM 10:	EC000138 - Sensorelement für Bewegungsmelder/Präsenzmelder

