

eloBLOCK		VE 6 /14 EU I	VE 9 /14 EU I	VE 12 /14 EU I	VE 14 /14 EU I
Heizleistung	kW	6	9	12	14
Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz					
Leistungsregelung		modulierend			
Nennspannung		3/N/PE 400V 50Hz			
Schaltstufe	kW	1,0	1,0	2,0	2,34
Sicherungs-Nennstromstärke	A	10	16	20	25
Anspeisekabel Kupfer (min.) ¹⁾	mm ²	1,5	2,5	2,5	4,0
Max Betriebsdruck heizungsseitig	bar	3	3	3	3
Nennvolumenstrom $\Delta T=10K$	l/h	516	774	1032	1204
Restförderhöhe $\Delta T=10K$	mbar	450	400	345	300
Temperatur Heizung (min. / max.)	°C	25/85	25/85	25/85	25/85
Temperatur Warmwasser (min. / max.)	°C	35/70	35/70	35/70	35/70
Anschluss Heizungs-Vor-/Rücklauf	Zoll	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4
Höhe/Breite/Tiefe	mm	740/410/310	740/410/310	740/410/310	740/410/310
Leergewicht (ohne Verpackung)	kg	32,6	32,9	33,1	33,3

eloBLOCK		VE 18	VE 21	VE 24	VE 28
Heizleistung	kW	18	21	24	28
Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz					
Leistungsregelung		modulierend			
Nennspannung		3/N/PE 400V 50Hz			
Schaltstufe	kW	2,0	2,34	2,0	2,34
Sicherungs-Nennstromstärke	A	32	40	40	50
Anspeisekabel Kupfer (min.) ¹⁾	mm ²	4,0	6,0	6,0	10,0
Max Betriebsdruck heizungsseitig	bar	3	3	3	3
Nennvolumenstrom $\Delta T=10K$	l/h	1548	1806	2064	2408
Restförderhöhe $\Delta T=10K$	mbar	240	200	165	110
Temperatur Heizung (min. / max.)	°C	25/85	25/85	25/85	25/85
Temperatur Warmwasser (min. / max.)	°C	35/70	35/70	35/70	35/70
Anschluss Heizungs-Vor-/Rücklauf	Zoll	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4
Höhe/Breite/Tiefe	mm	740/410/310	740/410/310	740/410/310	740/410/310
Leergewicht (ohne Verpackung)	kg	34,6	34,9	35,1	35,4

¹⁾ Techn. Anschlussbedingungen beachten (Verlegearten nach ÖVE EN 1, Teil 3)