

MSA konform QSFP+ aktives optisches Kabel - AOC - 40 GbE - 30m

Produkt-ID: QSFP40GAO30M



Der QSFP40GAO30M ist ein MSA-kompatibles optisches Quad Small Form Factor Pluggable (QSFP+)-Kabel, das speziell für die Verwendung mit 40-GbE-kompatiblen Switches und Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Dieses AOC-QSFP+-Kabel unterstützt 40 Gigabit Ethernet-Anwendungen (4 x 10 GbE), die über QSFP+-Anschlüsse angeschlossen sind. Es handelt sich um ein Kabel mit geringer Verlustleistung und geringer Latenz, das Hot-Swap-fähig ist, wodurch Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.

Das QSFP-Glasfaserkabel ist leichter und flexibler als das QSFP+-Direktanschlusskabel und eignet sich damit ideal für die Installation auf engstem Raum und für längere Distanzen. Es ist für Hochgeschwindigkeitsverbindungen konzipiert und eignet sich hervorragend für Point-to-Point-Netzwerkswitch- oder Serververbindungen.

Alle StarTech.com SFP- und SFP+-Kabel werden durch eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen technischen Support unterstützt. StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Direktanschlusskabeln und SFP-Modulen, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen

- Für den Einsatz in 40-Gb-Ethernet-Netzwerken
- Point-to-Point-Verbindungen zwischen Racks für Netzwerkswitches oder Server

## Merkmale

- SFP-Kabel von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt
- Bietet zuverlässige 40-GbE-Verbindungen
- Erfüllt die Anforderungen der Multi-Source-Vereinbarung (MSA)
- Niedriger Stromverbrauch von weniger als 1,5 W
- Hot-Swap-fähig

---

### Hardware

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Garantiebestimmung       | Lifetime                 |
| Compatible Brand         | MSA Compliant            |
| Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Kabeltyp                 | Active Optical Cable     |

---

### Leistung

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Max. Datenübertragungsr | 40 Gbit/s         |
| Kompatible Netzwerke    | 40 Gbps           |
| Stromverbrauch          | < 1.5 W (per end) |

---

### Steckverbinder

|                  |       |
|------------------|-------|
| Steckverbinder A | QSFP+ |
| Steckverbinder B | QSFP+ |

---

### Umwelt

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Betriebstemperatur | 0°C to 70°C (32°F to 158°F)    |
| Lagertemperatur    | -40°C to 80°C (-40°F to 158°F) |

---

### Physische Eigenschaften



|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Produktlänge   | 98.4 ft [30.0 m]  |
| Produktbreite  | 0.7 in [18.0 mm]  |
| Produkthöhe    | 0.5 in [13.0 mm]  |
| Produktgewicht | 11.8 oz [333.0 g] |

---

Verpackungsinformationen

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Package Length              | 9.8 in [24.8 cm]  |
| Package Width               | 12.6 in [32.0 cm] |
| Package Height              | 0.4 in [10.0 mm]  |
| Versandgewicht (Verpackung) | 12.6 oz [358.0 g] |

---

Verpackungsinhalt

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Im Paket enthalten | QSFP+-Kabel |
|--------------------|-------------|

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

