

Produktinformation

Akku-Impulsschrauber 18 V / 4,0 Ah



EAN: 0088381684538

DTS141RMJ

Leerlaufdrehzahl Stufe 1	0-1.100 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl Stufe 2	0-2.100 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl Stufe 1/2	0-1.100/2.100 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl Stufe 3	0-2.700 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl Stufe 1	0-1.400 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl Stufe 2	0-2.200 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl Stufe 1/2	0-1400/2.200 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl Stufe 3	0-2.700 min ⁻¹
Drehmoment hart	40 Nm
Standardschrauben	M6 - M10
Hochfeste Schrauben	M6 - M8
Werkzeugaufnahme	1/4"



Lieferumfang:

MAKPAC Gr.2
Ladegerät DC18RC
Akku-BL1840, 18V 4,0Ah
Flachrundkopfschraube M4x12
Einhängebügel
Kontaktschutzkappe

Best.-Nr.:

821550-0
195584-2
196399-0 (2x)
266622-8
346317-0
450128-8

- Elektrohydraulisches Impulsprinzip statt mechanischem Schlagwerk, dadurch geringe Geräuscentwicklung
- Hydraulik mit Ölkühlung für lange durchgängige Arbeitsleistung
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Schlagwerk in 3 Stufen einstellbar
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Mit leuchtstarker LED

Schalldruckpegel (L_{pA})
K-Wert Vibration

79 dB(A) K-Wert Geräusch
2,0 m/s²

3 dB(A) Vibration Schlagschrauben bei Volllast 17,5 m/s²

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

Nicht alle Artikel im Lieferumfang sind einzeln nachbestellbar.

Stand: 19-12-2016

www.makita.de