


Delock Konverter SATA 22 Pin > 1 x M.2 NGFF + 1 x mSATA

Kurzbeschreibung

An diesen Delock Konverter können Sie eine M.2 NGFF SSD im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format oder ein mSATA Modul anschließen. Der Konverter kann intern über die SATA 22 Pin Schnittstelle in Ihr System eingebunden werden.

M.2



Hinweis

Der Betrieb beider Module gleichzeitig ist nicht möglich. Bei einer Belegung beider Slots wird zunächst nur das M.2 NGFF Modul erkannt. Zur Aktivierung des mSATA Moduls muss das M.2 NGFF Modul entfernt werden.

Spezifikation

- Anschluss:
1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Stecker >
1 x 67 Pin M.2 NGFF Key B Slot
1 x mSATA Slot (full size)
- Schnittstelle: SATA
- Unterstützt M.2 NGFF Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key B oder Key B+M auf SATA Basis
- Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul: 1,35 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich
- LED Anzeige für Power und Aktivität
- PWM Chipsatz: max. 3 A Ausgangsstrom, Kurzschlussschutz, Einschaltstrom Unterdrückung, Überhitzungsschutz
- Bootfähig
- Maße (LxB): ca. 98 x 65,5 mm
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich


Systemvoraussetzungen

- Eine freie SATA 22 Pin Schnittstelle

Packungsinhalt

- Konverter
- Befestigungsmaterial

Abbildungen



Artikel-Nr. 62670

EAN: 4043619626700

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

