
## Technische Daten



### Feldverteiler AP T:160mm Leer 2x3-Reihig mit Mediatüre

**Artikelnummer: ABNRM203L02**

| | |
|---|---|
| **Verfügbarkeit** | Aktuell |
| **Produktmarke** | ABN |
| **Produktart** | Strom im Haus |
| **EAN Code** | 4015153823136 |
| **Zolltarif Nr.** | 85381000 |
| **Beschreibung** | 2x3-Reihig mit Mediatüre |

Leergehäuse für Aufputzmontage bestehend aus: RM-Gehäuse mit Mediatür, in Bauhöhe 3 & Feldbreite 2, IP30

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Breite [mm]** | 550 |
| **Höhe [mm]** | 500 |
| **Tiefe [mm]** | 160 |
| **Bauhöhe** | 3 |
| **Feldbreite** | 2 |
| **Anzahl Teilungseinheiten** | 72 |
| **Einsatzbereich** | innen |
| **Farbe** | Verkehrweiß |
| **RAL-Ton** | 9016 |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Schrankmontage** | Aufputz |
| **Kabeleinführung** | unten und oben |
| **Anzahl Türen** | einfach |
| **Türmaterial** | Stahlblech |
| **Türausführung** | Mediatür mit Lüftungsschlitzen |
| **Türöffnungsseite** | rechts oder links |
| **Türöffnungswinkel [°]** | 110 |
| **Montagehalterung** | Aufputz |
| **Mauerkasten** | Stahlblech |
| **Normen** | DIN EN 60439-3 ; DIN EN 61439-3, DIN EN 61439-2 |
| **Montageart** | Aufputz |

**Haftungsausschluss:** Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Irrtümer vorbehalten.

# Produktdatenblatt

Artikelnummer: ABNRM203L02

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Bemessungsspannung AC Un [V]** | 400 |
| **Nennstrom In [A]** | 250 |
| **Bemessungsbetriebstrom Inc [A]** | 238 |
| **Bemessungsstoßstromfestigkeit Icc [A]** | 36 |
| **Bemessungsfrequenz fn [Hz]** | 50/60 |
| **Schutzklasse** | II (schutzisoliert) |
| **IP-Schutzart** | IP30 |
| **Stoßfestigkeitsgrad IK-Code** | IK10 |
| **Überspannungskategorie** | III |

## Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| **Umgebungstemperatur Mittelwert [°C]** | 35 |
| **Umgebungstemperatur bei Betrieb min. [°C]** | -5 |
| **Umgebungstemperatur bei Betrieb max. [°C]** | 40 |

## Logistikmerkmale

| | |
|---|---|
| **Verpackungseinheit (VPE)** | 1 |
| **VPE auf Palette** | 8 |
| **Verpackungsabmessungen Breite [mm]** | 560 |
| **Verpackungsabmessungen Höhe [mm]** | 530 |
| **Verpackungsabmessungen Tiefe [mm]** | 170 |
| **Verpackungsgewicht [kg]** | 8.7 |

## Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| **EU-RoHS-Richtlinie** | Konform |

**Haftungsausschluss:** Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Irrtümer vorbehalten.