



TS-h3087XU-RP-E2378-64G

CPU	Intel® Xeon® E-2378 8C 16T 2,6GHz, bis zu 4,8GHz
CPU-Architektur	64-Bit x86
Grafikprozessor	Optional über einen PCIe-Adapter
Gleitkommaeinheit	Yes
Verschlüsselungseingine	Yes (AES-NI)
Arbeitsspeicher	64 GB ECC DDR4 (4 x 16 GB)
Maximaler Arbeitsspeicher	128GB (4 x 32 GB)
Speichersteckplatz	4 x ECC UDIMM DDR4
Flash-Speicher	5GB (Dual Boot OS Schutz)
Laufwerksschacht	30 (24 x 3,5-Zoll SATA + 6 x 2,5-Zoll SATA)
Laufwerkskompatibilität	3.5-inch bays: 3.5-inch SATA hard disk drives 2.5-inch SATA solid state drives 2.5-inch bays: 2.5-inch SATA solid state drives
Hot-Swap-fähig	Yes
M.2 Steckplatz	Optional über einen QM2 PCIe-Adapter
Unterstützung für SSD-Cache-Beschleunigung	Yes
Durchschleifen von GPU-Signalen	Yes
2,5 Gigabit Ethernet Port (2,5G/1G/100M)	2 (2,5G/1G/100M)
10 Gigabit-Ethernet-Port	2 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M)
25 Gigabit-Ethernet-Port	Optional über einen PCIe-Adapter
Wake on LAN (WOL)	Yes

PCIe-Steckplatz	3 (2 x Gen4 x4 + 1 x Gen 4 x8)
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Port	4 x Typ-A USB 3.2 Gen 2 5V/1A 10Gbps
HDMI-Ausgang	Optional über einen PCIe-Adapter
Formfaktor	4HE-Rackmount
LED-Anzeigen	Status (Grün/Rot) LAN (Grün) USB (Blau) HDD Status (Grün/Rot)
Tasten	Ein/Aus, Reset
Abmessungen (HxBxT)	176,2 × 441,6 × 630,2 mm
Gewicht (netto)	21,78 kg
Gewicht (brutto)	29,63 kg
Betriebstemperatur	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Lagertemperatur	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Relative Luftfeuchtigkeit	5 – 95 % relative Luftfeuchtigkeit / nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 °C (80,6 °F)
Netzteil	2 x 800W PSU
Stromverbrauch: Festplattenruhezustand	149,92 W
Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch	219,03 W
Lüfter	4 x 80mm, 12VDC
Standardgarantie	3
Max. Anzahl gleichzeitige Verbindungen (CIFS) - mit Max. Arbeitsspeicher	11000

Hinweis: Verwenden Sie ausschließlich QNAP Speichermodule, um Leistung und Stabilität des Systems zu gewährleisten. Für NAS-Gerät mit mehr als einem Speichersteckplatz verwenden Sie bitte QNAP-Module mit identischen Spezifikationen.

Warnung: Die Verwendung nicht unterstützter Module kann die Leistung beeinträchtigen, Fehler verursachen oder bewirken, dass das Betriebssystem nicht mehr gestartet werden kann.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Aufgrund von Unterschieden bei Monitoren können die Farben der Produkte anders aussehen als auf der Webseite dargestellt.

Änderungen der Designs und technischen Daten sind vorbehalten.