



Busch-Wächter® 180 flex Basic Sensor mit Selectlinse Bewegungssensor weiß - Busch-Duro 2000® SI



Allgemeine Informationen

Typ:	64761-212
Bestellnummer:	2CKA006800A2915
EAN:	4011395294888
EUR Listenpreis / ST:	58,75 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Bewegungsmeldersensor mit
Umgebungslichtmessung.
Zum automatischen Schalten von
Verbrauchern in Abhängigkeit von
Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Kompatibel mit allen flex-Einsätzen.
Einstellelemente rückseitig.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch
Haupt-/Nebenstellen Kombination.
Zusätzliche Ein-/ Ausschaltmöglichkeit über
Tastereingang am Unterputz-Einsatz.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Überwachungsdichte: 14 Sektoren mit 56
Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 10 s - 30 min oder
Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U.
Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach,
64851 U.
Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
Aufbauhöhe: 22 mm.
Den entsprechenden UP-Einsatz bitte
separat bestellen.

Die Reichweitenangaben beziehen sich auf
eine Umgebungstemperatur von 21 °C.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 64761-xxx \(2CKA000073B5099\)](#)

Montageart: Unterputzmontage

Montagehöhe: (Maximum) 1.2 m

Enthaltene Komponenten: Zentralscheibe

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

Datenblatt, technische Information: [Produkthandbuch \(.PDF\) \[DE\] Busch-flexTronics Wächter \(2CKA001373B5203\)](#)

Datenblatt, technische Information (Teil 2): [Open source licenses \(.PDF\) \[EN\] Busch-flexTronics CWA devices \(2CKA000073B5216\)](#)

Produktreihe: Busch-flexTronics®

Kürzeste Schaltzeit: einschalten 10 Sekunde(n)

Anschlussart Geräte: Pin

Sensortyp: Basic

Manuelle Bedienung: Nein

Sensor-Erfassungsbereich: 180 °
waagrecht 0 ... 180 °

Funktionen des Bewegungsmelders: Tierschneise

Design

Designlinie:	Busch-Duro 2000® SI
Designlinie Variante:	Busch-Duro 2000® SI Busch-Duro 2000® SI Linear
Werkstoff:	Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer:	ähnlich RAL 1013
Farbe:	weiß

Abmessungen

Breite (Netto- Abmessung):	53.2 mm
Höhe (Netto- Abmessung):	40 mm
Tiefe (Netto- Abmessung):	53.2 mm
Nettogewicht:	65 g

Material Compliance

RoHS Information:	ROHS Konformitätserklärung.PDF [DE] 64761-212 (2CKA200000E7276)
RoHS Status:	nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019
REACH Erklärung:	All Articles REACH DE 2CKA309999E9999 (2CKA309999E9999)
REACH Information:	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
REACH Datum:	20250218
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):	Conflict Minerals Reporting Template (9AKK108468A3363)
WEEE Kategorie:	5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
WEEE B2C / B2B:	B2C

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklä-	EU-Erklärung (.PDF) [DE] 64761-212 (2CKA100000E4244)
---------------------------	--

rung - CE:

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9: EC000138 - Bewegungsmelder-Sensor

ETIM 10: EC000138 - Sensorelement für Bewegungsmelder/Präsenzmelder

eClass: V11.0 : 27144008
