

HD18 JSB

Akku-Stichsäge

Features

- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
 - REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
 - Sanftanlauf
 - Elektronik mit 2-stufiger Hubzahlregelung
 - FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
 - 4-fache Pendelhub-Einstellung + Neutralstellung für höhere Schnittleistung und längere Lebensdauer des Sägeblattes
 - Verstellbare Spanblasvorrichtung
 - Exakte Sägeblattführung durch große, tiefliegende Führungsrolle mit Nadellager
 - Stabile Aluminiumguss-Bodenplatte mit Stahleinlage und Kunststoff-Gleitsohle
-
- Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
 - Akku-Ladestandsanzeige
 - Kann mit allen Milwaukee® M18™ Akkus betrieben werden





Nothing but **HEAVY DUTY.**

RANGE SPEC (1)	HD18 JSB-402C	HD18 JSB-0
Schalldruckpegel (dB(A))	82.5	82.5
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	3	3
Schallleistungspegel (dB(A))	93.5	93.5
Schallleistungspegel Unsicherheit (dB(A))	3	3
Vibration beim Sägen von Holz (m/s ²)	6.3	6.3
Vibration beim Sägen von Holz Unsicherheit (m/s ²)	1.5	1.5
Vibration beim Trennen von Metall (m/s ²)	6.4	6.4
Vibration beim Trennen von Metall Unsicherheit (m/s ²)	1.5	1.5
Spannung (V)	18	18
Akkukapazität (Ah)	4.0	-
Akku	Li-ion	Li-ion
Geliefert in	Transportkoffer	-
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	80 min	-
Anzahl mitgelieferter Akkus	2	0
Leerlauf-Schlagzahl (/min)	2050 / 2700	2050 / 2700
Artikelnummer	4933449430	4933417845
Pendelhub-Einstellungen	4	4
Pendelhub	Ja	Ja
Gewicht mit Akku (kg)	2.9	-
Max. Schnittleistung in Holz (mm)	120	120
Max. Schnittleistung in Stahl (mm)	10	10
Bereich Gehrungseinstellung (<special id ="5" />)	45	45
Hublänge (mm)	26	26
Gewicht (kg)	-	2.2