

Produktinformation

Betonschleifer 125 mm



EAN: 0088381099134

PC5001C

Leistungsaufnahme	1.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	10.000 min ⁻¹
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Maße (LxBxH) mm	479x182x195
Gewicht	5,1 kg



Lieferumfang:

Transportkoffer Stahl
Diamantsch. 125mm fein
Staubsaug kpl.
6-KT Stiftschlüssel 5mm
Stirnlochschlüssel 35mm

Best.-Nr.:

140073-2
B-12289
122853-8
783203-8
782426-5

- Ideal zum Entgraten, Kantenbrechen, Beseitigen von Unebenheiten auf Sichtbetonflächen
- Metalleinschlüsse wie Nägel, Bindedraht usw. werden ohne Beschädigung der Scheibe weggeschliffen
- Anti-Restart-Funktion verhindert ungewolltes Anlaufen nach Spannungsunterbrechung
- Sichere Führung durch große Grundplatte und Führungsrolle
- Demontierbare Schutzhaube für randnahes Arbeiten
- Staubschutzring für bestmögliche Absaugung

Schalldruckpegel (L_{pA})
K-Wert Vibration

89 dB(A)
2,5 m/s²

Schalleistungspegel (L_{WA})

100 dB(A)

K-Wert Geräusch

3 dB(A)

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

Nicht alle Artikel im Lieferumfang sind einzeln nachbestellbar.

Stand: 19-12-2016

www.makita.de