

FCS-4051 Version: 1

Mounting kits are to be ordered separately.

PTZ IP-Netzwerkkamera, 2 Megapixel, 20fachen Optischen Zoom, Innen / Außen, IR-LEDs, Zwei-Wege Audio, 802.3at PoE

Die LevelOne FCS-4051 ist eine PTZ IP-Überwachungskamera für den Außenbereich, die über eine 2-Megapixel-Auflösung und einen optischen 20X-Zoom verfügt. Außerdem bietet die Kamera eine motorisierte Schwenk- und Neigfunktion, wodurch sie eine Vielzahl von Richtungen fokussieren und einen bestimmten Betrachtungsbereich vergrößern kann. Darüber hinaus unterstützt die Kamera PoE und ermöglicht damit Strom- und Datenübertragung über ein einziges Cat.5-Kabel, was den Einsatz einfach und effizient gestaltet. Ein IP66-bewertetes wetterfestes Gehäuse ermöglicht sicheren, zuverlässigen Betrieb im Außenbereich und hält Regen, Hitze, Schnee, Staub und Feuchtigkeit stand.

Key-features

- 2-Megapixel (1920 x 1080) HD-Auflösung
- Video Komprimierung: H.264/MJPEG
- Unterstützt PTZ/voreingestellten Punkt/voreingestellte Sequenz
- Integrierte IR-LEDs für den Einsatz bei Nacht mit 100 m Reichweite
- Integrierter Micro-SD/SDHC-Karteneinschub zur lokalen Speicherung von Audio-/Videodaten
- Unterstützt 20fachen optischen Zoom
- Stromversorgung durch 12VDC Netzteil oder PoE (IEEE 802.3at)

Specifications

System Specifications

Standards & Protokolle:

TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP,SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6,IPv4

Bildsensor:

1/2.8" Progressive Scan CMOS

Linse:

4.7-94mm ,20X Zoom, F1.6~F3.5,
16X Digital Zoom

Stecker und Verkabelung:

1 x RJ-45 10/100 Mbps PoE port
1 x Power Connector
1 x MicroSDHC/ MicroSDXC card slot
1 x Line in/Out terminal block

Taster:
Reset Button

Indikator:
Power

IR Cut Filter:
Support

IR LED:
100 Meter

Verschlusszeit:
1-1/10,000s

Betrachtungswinkel:
58.3°-3.2°

P/T/Z:
Pan:360° endless; Tilt: -15°~90°(Auto Flip)
Pan Manual Speed: 0.1°~80°/s, Pan Preset Speed: 80°/s
Tilt Manual Speed: 0.1°~80°/s, Tilt Preset Speed: 80°/s

Videokomprimierung:
H.264/ MJPEG

Auflösung:
50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720), 50fps (1280×960,1280×720) ;
60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720), 60fps (1280×960,1280×720)

Video Format:
AVI

Audiokomprimierung:
G.711/G.722/G.726/MP2L2

Leistungsaufnahme:
12 VDC or PoE(802.3at, class4), Max.20W

Energieverbrauch:
Max.20W

Datenrate:
32 Kbps to 16 Mbps

Features

Allgemein:
Digital Wide Dynamic Range (DWDR),rotate mode. Brightness, contrast, saturation, and sharpness are adjustable via web browser.Dual Stream,SDK

PoE:
802.3at, class4

Sicherheit:
One-key Reset, Anti-Flicker, Heartbeat, Mirror, Password Protection, Privacy Mask, Watermark,IP Address Filter ,Motion Detection

Video:
Auto scan / Frame scan / Random scan / Patrol / Pattern / Preset / Panorama scan / Tilt scan /Dome reboot / Dome adjust
8 patrols, up to 32 presets per patrol Number of Preset

Performance

Anzahl der Benutzer:
16

Speicherkapazität:
Support up to 128GB Micro SD/SDHC/SDXC card

Bildrate (fps):
50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720), 50fps (1280×960,1280×720) ;
60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720), 60fps (1280×960,1280×720)

Minimale Beleuchtung:
F1.6, AGC On: Color: 0.05 lux, B/W : 0.01 lux, 0 lux with IR

Environment

Temperatur (°C):
-30°C ~ 65°C (-22°F ~ 149°F)

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend):
90% or less

Physical Specifications

Abmessungen (W x D x H mm):
?164.5 × 295

Gewicht:
2kg (4.41lbs)

Farbe:
White/Black

Approval and Compliance

Zertifizierung:
CE/FCC

Sicherheit:
UL

Gehäuse:
IP66

andere:
RoHS

andere

Betrachtungssysteme:
WIN 7/8/10 Internet Explorer 9 or above

Kompatibilität:
Onvif,ISO-9001 certified factory

Order Information

FCS-4051

Package Contents

FCS-4051
Ressource CD (Bedienungsanleitung, Hilfsprogramm, 64-Kanal Verwaltungssoftware)
Netzteil mit Netzkabel

Zubehör



CAS-7331
Wandhalterung



CAS-7332
Stangenmontagehalterung



CAS-7333
Eckmontagenhalterung



CAS-7334
Wandmontagenhalterung mit Anschlussdose



CAS-7335
Stangenhalterung mit Anschlussdose



CAS-7336
Eckmontagenhalterung mit Anschlussdose



CAS-7337
Schwanenhals-Aufputzhalterung



CAS-7338
Hängebefestigung



CAS-7339
Hängebefestigung



CAS-7340
Deckenhalterung



CAS-7341
Brüstungshalterung

No liability or responsibility for any errors or omissions in the content.
Specifications are subject to change without notice.
All mentioned brand names are registered trademarks and property of their owners.
Copyright © Digital Data Communications GmbH, Germany. All Rights Reserved.