



Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX

Funktionen im Überblick

- Mit 2 Bewegungskanälen.
- Mit 1 Dämmerungskanal mit 3 Schaltschwellen.
- Nicht fernbedienbar über IR Handsender KNX.
- Mit integriertem KNX-Busankoppler.
- Keine zusätzliche Hilfsspannung notwendig.
- Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten.
- Dämmerungssensor: ca. 1-1000 Lux
- Abschaltverzögerung: ca. 10 Sek. bis 1092 min
- Sensorwinkel: 220°
- Reichweite: 16 m
- Bedienelemente: 2 Einstellpotentiometer
- Schutzart Gerät: IP 55
- Temperaturbereich Gerät: -25 °C - 55 °C
- Lagertemperaturbereich: -25 °C - 55 °C
- Transporttemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
- Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m
- Erfassungsbereich 2:
- Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux
- Öffnungswinkel: 220 °
- Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm
- Montagehöhe: 2,5 m
- Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
- Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.

Bestelldaten

Artikel-Nr:	6179/01-208
Bestell-Nr:	2CKA006132A0312
EAN:	4011395168530
Zolltarifnummer:	85365080
Preisgruppe:	42
Preis:	263,00 EUR zzgl. MwSt.
Infoblatt	» Download PDF

Downloads

Bedienungsanleitung

- » [DE, EN, NL](#)
- » [KNX-UpdaterTool - DE](#)

Technisches Handbuch

- » [DE](#)
- » [EN](#)

Zertifikate

- » [EU-Konformitätserklärung](#)
- » [ROHS-Produktdeklaration](#)

Software

- » [Zusatzsoftware :PowerTool , V 1.2.122, 17.09.2019](#)
- » [ETS3 Applikation , V 1.0, 01.02.2013](#)
- » [ETS4/ETS5 Applikation , V 1.0, 01.02.2013](#)