

AXOR Starck Organic Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Batteriebetrieb Oberfläche: Chrom Artikelnummer: 12172000



Beschreibung

Merkmale

- ComfortZone 90
- Strahlart: Brausestrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 3,5 l/min
- mit isolierter Wasserführung – Wasserwege ohne Kontakt zu Nickel und Blei
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Infrarot Näherungselektronik
- automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik
- Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar (2 Einstellungen)
- Batteriebetrieb 6 V (Lithium Batterie, Lebensdauer ca. 2 Jahre, Batterie im Lieferumfang enthalten)
- Laufzeit: 10 s
- Hygienespülung aktivierbar (automatischer Wasserlauf)
- Frequenz Hygienespülung: 24 h
- Spülzeit Hygienespülung: 10 s
- Dauerspülung aktivierbar (einmaliger Wasserlauf für 180 Sekunden, geeignet zur thermischen Desinfektion)
- Reinigungsfunktion: manueller Wasserstop zur Beckenreinigung
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- Schmutzfangsiebe in den Anschlussschläuchen
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich


Technologie



Produktabbildung




Maßzeichnung



AXOR Starck Organic
Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Batteriebetrieb
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **12172000**



Durchflussdiagramm




AXOR Starck Organic
Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Batteriebetrieb
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **12172000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >04/21



AXOR Starck Organic
Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Batteriebetrieb
Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **12172000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >04/21

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Armaturenhaube	92809000	-	1
2	Strahlformer	92408000	-	1
3	Durchflussbegrenzer (4 l/min)	92560000	-	1
4	Montageschlüssel	95158000	-	1
5	Rückflußverhinderer DW 10	96456000	-	1
6	O-Ring 18x1,5	98231000	-	1
7	O-Ring 7x1,5	98422000	-	1
8	O-Ring 17x2	98199000	-	1
9	Magnetventil	95654000	-	1
10	O-Ring 41x2	98212000	-	1
11	O-Ring 6x2	98458000	-	1
12	Mischwelle	92377000	-	1
13	O-Ring 5x2	98215000	-	1
14	Schraube	93272000	-	1
15	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	-	1
16	Gleitring	97548000	-	1
17	Anschlußschlauch 450 mm	92345000	-	1
18	Siebdichtung	95291000	-	1
19	Elektronik	92346000	-	1
20	Batterieaufnahme	98801000	-	1
21	Batterie CR-P2 / 6V Lithium	97399000	-	1
a	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	-	1
b	Durchflussbegrenzer (5 l/min)	95311000	-	1