



47446089



Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel erhöhtem Berührungsschutz, in 45°-Stufen variable Einbaulage, Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, polarweiß samt

Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit zufallendem Klappdeckel für senkrechte und waagerechte Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, Einbaulage des Einsatzes in 45-Grad Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.

Technische Merkmale

Architektur

Bauart	nach DIN 49440

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V AC

Deckel, Tür

- mit zufallendem Klappdeckel
- Zentralplatte

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Designlinienfarbe	polarweiß
Farbe	weiß
Farbe	polarweiß
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	samt

Montage

- Einbaulage des Einsatzes in 45° Schritten wählbar
- mit Spreizkrallen

Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1

- mit Steckklemmen

Bedienung

- erhöhtem Berührungsschutz
- in 45°-Stufen variable Einbaulage

Sicherheit

Schutzart	IP20
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	02
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach IEC 60884-1
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach VDE 0620-1

- erhöhter Berührungsschutz

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Sekundär Designlinie(n)	Berker Q.1, Berker Q.3

Hinweis

- Besonders geeignet für Kombinationen mehrerer Steckdosen bei Gebrauch von Winkelsteckern.