

# SIM1964DG



**Produktfamilie**

**Einbau**

**Abmessungen**

**Energiequelle**

**Typologie**

**EAN-Code**

Kochfeld


C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage

90 cm

Elektrisch

Induktion

8017709328030



## Ästhetik



**Ästhetik**

**Farbe**

**Oberfläche**

**Material**

**Glasart**

**Rand Glaskeramik**

**Doppelte Keramisierung**

**Bedienung**

**Slider**

**LED-Farbe Slider-Bedienung**

**Position Bedienelemente**

**Farbe des Siebdrucks**

Linea

Neptune Grey

Glas

Glas

Eclipse Glaskeramik

C-Schliff

Ja

EVO Slider

Ja

Weiß

Frontal

Schwarz

## Programme / Funktionen



**Anzahl der Kochzonen**

6

**Anzahl Induktionskochzonen**

6

**Programmierung der Garzeit**

Automatische Abschaltung nach Garzeitende

**Anzahl der Kochzonen mit Booster**

6

**Anzahl der MultiZonen**

3

**EIN/AUS-Taste**

Ja

**Leistungsstufen**

9

**Auto-Vent 2.0**

Ja

## Optionen



|                                           |            |                                                      |                           |
|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Funktion MultiZone</b>                 | Ja         | <b>Restzeitanzeige</b>                               | Ja                        |
| <b>Flexible Kochzone</b>                  | MultiZone  | <b>Eco-Logic - Reduzierung der Anschlussleistung</b> | Ja                        |
| <b>Ausschnittmass</b>                     | 490x860 mm | <b>Reduzierte Leistungsaufnahme (W)</b>              | 2400 a 11100 - step 100 W |
| <b>Funktion Warmhalte-Automatik</b>       | Ja         | <b>Demo-Mode Showroom-Funktion</b>                   | Ja                        |
| <b>Sensor Grill-Funktion</b>              | Ja         | <b>Tastensperre/Kindersicherung</b>                  | Ja                        |
| <b>Timer mit Endabschaltung</b>           | 6          | <b>Funktion TwinZone</b>                             | Ja                        |
| <b>Option Pause</b>                       | Ja         | <b>Schnellstart</b>                                  | Ja                        |
| <b>Timer/Minutenzähler</b>                | 1          | <b>Schnellauswahl der Leistungsstufen</b>            | Ja                        |
| <b>Akustisches Signal bei Garzeitende</b> | Ja         |                                                      |                           |

## Technische Eigenschaften




Vorne links - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm  
 Hinten links - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm  
 Vorne Mitte - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm  
 Hinten Mitte - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm  
 Vorne rechts - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm  
 Hinten rechts - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm  
 38.5x23.0 cm  
 38.5x23.0 cm  
 38.5x23.0 cm

|                                                                          |                 |                               |    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----|
| <b>Automatische Anpassung des Topfdurchmessers</b>                       | Ja              | <b>Überlaufschutz</b>         | Ja |
| <b>Automatische Topferkennung</b>                                        | Ja, min. Ø 9 cm | <b>Restwärmeanzeige</b>       | Ja |
| <b>Automatische Erkennung der Topfposition mit Bedienfeldaktivierung</b> | Ja              | <b>Einschalt-/Wischschutz</b> | Ja |
| <b>Überhitzungsschutz</b>                                                | Ja              |                               |    |

## Elektrischer Anschluss

|                                              |            |                                            |                     |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|---------------------|
| <b>Elektrischer Gesamtanschlußwert</b>       | 11100 W    | <b>Zusätzliche Anschlußmöglichkeiten</b>   | Ein- und zweiphasig |
| <b>Absicherung</b>                           | 49 A       | <b>Typ des beigefügten Anschlusskabels</b> | Ein- und zweiphasig |
| <b>Spannung</b>                              | 220-240 V  | <b>Frequenz</b>                            | 50/60 Hz            |
| <b>Spannung</b>                              | 380-415 V  | <b>Länge Netzkabel</b>                     | 120 cm              |
| <b>Typ des vormontierten Anschlusskabels</b> | Dreiphasig | <b>Anschlussleiste</b>                     | 5-polig             |



---

## Sonderzubehör

---

### GRILLPLATE



Universal Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder. Die antihaftbeschichtete Oberfläche ist ideal für die Zubereitung von Fleisch, Käse und Gemüse. Abmessungen: 410x240 mm.

### TPK



Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlmantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Gas, Glaskeramik und Induktions-Kochfelder



### SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

### TPKPLATE



Universal Teppanyaki-Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder. Antihaftbeschichtete Oberfläche, ideal für die Zubereitung von Fisch, Eiern und Gemüse. Abmessungen: 410 x 240 mm.

## Symbols glossary (TT)

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Power-Booster: mit dieser Funktion lässt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.                                                                                                                                      |    | Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.                                                                                                                                                   |
|    | Slider-Bedienung: Mit dieser lässt sich die Leistung der jeweiligen Kochzonen sehr einfach durch seitliches Wischen mit dem Finger auf dem Touch-Display regeln.                                                                                               |    | Warmhalten: mit dieser Funktion lassen sich fertig gegarte Speisen bequem warmhalten ohne dass diese anbrennen.                                                                                                                                    |
|    | Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.                                                                                                                                                             |    | Induktionskochfeld: Die Funktionsweise der Induktion basiert darauf, dass Energie in Form eines magnetischen Wechselfeldes im Boden des Kochgeschirrs übertragen und in Wärme umgewandelt wird.                                                    |
|    | MultiZone: eine Brückenfunktion zweier Kochzonen über eine gemeinsame Regelung, geeignet für die Verwendung von größerem Kochgeschirr, wie auch Bräter.                                                                                                        |    | Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten überlaufen und auf das Touch-Display gelangen.                                                                                                    |
|   | Pause: dank dieser Funktion lassen sich alle Kochzonen kurzfristig auf min. Leistungsstufe reduzieren ohne dass Speisen überkochen oder anbrennen. Durch nochmalige Aktivierung der Taste, können die zuvor eingestellten Parameter bequem fortgesetzt werden. |   | Schnellauswahl: mit einem Tastendruck beginnt das Kochen auf der höchsten Stufe und wird nach einiger Zeit automatisch reduziert. Ideal für Gerichte, die ein schnelles Ankochen und anschließendes Weitergaren ohne ständige Kontrolle erfordern. |
|  | Schnellstart: mit dieser Funktion lässt sich das Kochfeld schneller aktivieren, um den Garvorgang zu beschleunigen.                                                                                                                                            |  | Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.                                                                                   |
|  | Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.                                                                                                                                                                         |  | Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.                                                                                                                                                                  |
|  | TwinZone: eine Brückenfunktion für die Kombination zweier Kochzonen über eine gemeinsame Regelung, geeignet für die Verwendung von größerem Kochgeschirr, wie auch Bräter.                                                                                     |  | Automatische Topferkennung: diese Sicherheitsfunktion erkennt permanent, ob sich auf dem Kochfeld ein Kochgeschirr mit magnetischem Topfboden befindet.                                                                                            |
|  | Auto-Vent 2.0: infrarotgesteuerte, automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs nach der Kochstufe des Induktionskochfeldes.                                                                                                                                |  | Grill-Funktion                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Min. Ø 9 cm des Kochgeschirrs.                                                                                                                                                                                                                                 |  | ECO Logic: eine individuelle Leistungsbegrenzung in kW je nach Absicherung der örtlicher Elektroinstallation.                                                                                                                                      |
|  | Vorgesehen für einen 90 cm Unterbauschrank.                                                                                                                                                                                                                    |  | Eclipse-Schwarzglas                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Evolution Slider, vollständig hinterleuchtet.                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |