

EcoTank ET-1810



Brak opisu tego artykułu. Aby uzyskać dalsze informacje, zwróć się do swojej osoby kontaktowej w firmie Epson.

KARTA PRODUKTU



KLUCZOWE CECHY

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA

Metoda drukowania	Głowica drukująca Micro Piezo™ firmy Epson
Technologia tuszów	Dye Ink
Rozdzielczość drukowania	5.760 x 1.440 DPI
Konfiguracja dysz	180 dysz czarnych, 59 dysz na kolor
Wydajność	Jedno stanowisko
Wielofunkcyjny	Drukowanie

DRUKOWANIE

Number of colours	4 colour
Szybkość druku ISO/IEC 24734	10 Str./min. Monochromatyczny, 5 Str./min. Colour, 69 sekund(y) na zdjęcie 10 x 15 cm
Maksymalna szybkość druku	33 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 15 Str./min. Colour (papier zwykły), 27 sekund(y) na zdjęcie 10 x 15 cm (błyszczący papier fotograficzny Premium Glossy Photo Paper)
Kolory	Czarny [Dye], Cyjan [Dye], Żółty [Dye], Magenta [Dye]
Colours Capacity	Black [65ml], Cyan [65ml], Yellow [65ml], Magenta [65ml]
Czas do momentu otrzymania pierwszej strony	Czarno-biały 10 sekund(y), Colour 16 sekund(y)

Szczegółowe informacje o szybkości drukowania na stronie <http://www.epson.eu/testing>.

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

Liczba przegródek do papieru	1
Formaty papieru	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), C6 (koperta), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), Nr 10 (koperta), DL (koperta), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 9 x 13 cm
Dwustronne	Ręczna obsługa
Pojemność podajnika papieru	100 Arkusze W standardzie
Przetwarzanie nośników wydruku	Borderless print (up to 10 x 15cm)
Pojemność podajnika papieru	30 Arkusze
Odpowiednia gramatura papieru	64 g/m ² - 300 g/m ²

INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	0,7 W (tryb uśpienia), 12 W (drukowanie), 3 W Gotowy, 0,2 W (wylączyć), TEC 0,14 kWh/week
Wymiary produktu	375 x 347 x 169 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	2,9 kg
Kompatybilne systemy operacyjne	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later
Bezpieczeństwo w sieci WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)
Usługi drukowania mobilnego i w chmurze	Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
Colour	Black
Recommended number of users	Od: 1 To: 2
Napięcie zasilania	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

INNE

Gwarancja	12 miesięcy/miesięcy Klient znosi do serwisu, 30.000 pages Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji
-----------	--

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	C11CJ71401
Kod kreskowy	8715946684123
Kraj pochodzenia	Filipiny

EcoTank ET-1810


ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- 4 oddzielne butelki (65 ml) z atramentem (czarny, błękitny, żółty, purpurowy)
- Urządzenie podstawowe
- Kabel zasilający
- Instrukcja montażu
- Karta gwarancyjna

INK BOTTLE COMPATIBILITY

●	104	
●	104	
●	104	
●	104	
● ● ● ●	104	

INK BOTTLE YIELD DATA

	● ● ● ●	
W zestawie	Liczba stron: 3.600*	Liczba stron: 6.500*
Wymiana	Liczba stron: 7.500*	Liczba stron: 7.500*

* Przybliżona wydajność oparta na normach ISO/IEC 24711/24712 lub ISO/IEC 29102/29103. Wartości rzeczywiste zależą od rodzaju drukowanych obrazów i warunków użytkowania. Więcej informacji na stronie www.epson.eu/pageyield