

GES-2128 Hilbert 28-Port Gigabit Smart Lite Switch, 24 x Gigabit RJ45, 4 x Gigabit SFP/RJ45 Combo

Product Images



Short Description

- 24 Gigabit-Ethernet-Ports und 4 Gigabit-SFP/RJ45-Combo
- Unterstützt 8K-MAC-Adressen-Auto-Learning und Auto-Aging
- 9K-Jumbo-Frames zur Erhöhung der Datenübertragungsraten
- IP-Multicast-Filterung durch IGMP Snooping V1 / V2
- 802.1Q-Tag-basiertes VLAN ermöglicht Netzwerksegmentierung zur Verbesserung von Leistung und Sicherheit
- IEEE 802.1p QoS mit 4 Prioritätswarteschlangen
- Unterstützt Storm Control für unbekannte Unicast / Broadcast / Multicast
- Minimiert den CO2-Fußabdruck mit energieeffizienter Technologie (IEEE 802.3az)
- 4KV Überspannungsschutz, 6KV Kontakt / 8KV Luft ESD-Schutz
- Web-basiertes Smart Lite Echtzeit-Management

- Unterstützt LevelOne IP Locator für einfacheres IP-Management.
 - 24 Gigabit-Ethernet-Ports und 4 Gigabit-SFP/RJ45-Combo
 - Unterstützt 8K-MAC-Adressen-Auto-Learning und Auto-Aging
 - 9K-Jumbo-Frames zur Erhöhung der Datenübertragungsraten
 - IP-Multicast-Filterung durch IGMP Snooping V1 / V2
 - 802.1Q-Tag-basiertes VLAN ermöglicht Netzwerksegmentierung zur Verbesserung von Leistung und Sicherheit
 - IEEE 802.1p QoS mit 4 Prioritätswarteschlangen
 - Unterstützt Storm Control für unbekannte Unicast / Broadcast / Multicast
 - Minimiert den CO2-Fußabdruck mit energieeffizienter Technologie (IEEE 802.3az)
 - 4KV Überspannungsschutz, 6KV Kontakt / 8KV Luft ESD-Schutz
 - Web-basiertes Smart Lite Echtzeit-Management
 - Unterstützt LevelOne IP Locator für einfacheres IP-Management.

Description

Der LevelOne Hilbert GES-2128 Gigabit Smart Lite Switch ist ein Ethernet-Switch der neuesten Generation, der Leistungsstärke, verbesserte Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit in sich vereint. Er ermöglicht damit eine besonders kosteneffiziente Integration von Ethernet-Diensten im Geschäftsumfeld und für den ambitionierten Heimanwender. Der GES-2128 bietet 24 (10M/100M/1G) vollwertige RJ45 Ports, sowie 4 Combo RJ45 Ports die zur Verfügung stehen, wenn die 4 Gigabit SFP-Steckplätze nicht genutzt werden. Mit dem neuen LevelOne IP Locator, der einfachen Switch Discovery Software, können alle Hilbert-Serie Switches gesucht werden und Informationen über den Switch und die IP-Konfiguration angezeigt werden. Sie ist kompatibel mit den gängigsten Windows- und Mac-Betriebssystemen.

Der LevelOne GES-2128 bietet eine hohe Hardware-Leistung und Umgebungsflexibilität für Unternehmen. Ausserdem ist der GES-2128 ideal für eine einfache Verwaltung, optimale Benutzerfreundlichkeit und niedrigere Gesamtbetriebskosten.

Additional Information

Farbe	Schwarz
EAN	4015867229286
Modellnummer	GES-2128
Features	L2 Switching Features ● IGMP Snooping ● Link Aggregation (Supports static link aggregation) ● Port Mirroring ● Cable Test VLAN ● Supports up to 32 VLANs (out of 4K VLAN IDs) ● MTU/Port/802.1Q VLAN Quality of Service (QoS) ● Support Port-based/802.1p/DSCP priority ● Support 4 priority queues ● Rate Limit ● Storm Control
Verwaltung	● Web-based Graphic User Interface (GUI) ● Supports LevelOne IP Locator for easier IP management.
Grade	Commercial
Data rate	Gigabit Ethernet
PoE Supported	No
Manageable	Yes
Fanless	Yes
Concurrent ports	28,00 Total
Series	HILBERT series
Embedded-System	SoC
Zulassungen und Konformität	● CE ● UKCA ● FCC Part 15, Subpart B Class B ● RoHS
Operating humidity	10% RH ~ 90% RH
Operating temperature	0°C ~ 45°C
Storage humidity	5% RH ~ 95% RH
Storage temperature	-40°C ~ 70°C
Lieferumfang	● GES-2128 ● Power Cord ● 19" Rack Mount Kit ● Quick Installation Guide ● Declaration of Conformity
Schaltleistung	56 Gbps

Produktgewicht (kg)	1.95 kg
Dimensions (W x D x H)	440 x 190 x 44.5 mm
Energieverbrauch	20 W
MTBF	43,800 hrs
Paket-Weiterleitungsrate	41.664 Mpps
Wärmeableitung	68.24 (Btu/H)
Port Configuration	28
Standards	● IEEE 802.3 10-BASE-T (Ethernet) ● IEEE 802.3u 100-BASE-TX (Fast Ethernet) ● IEEE 802.3ab 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) ● IEEE 802.3z 1000BASE-X (Gigabit Ethernet) ● IEEE 802.3x Flow Control (full-duplex flow control) ● IEEE 802.3az: Energy Efficient Ethernet
Stromversorgung	100-240 VAC, 50-60 Hz
Akustisches Geräusch (dB)	0 dB (A)
Befestigung	19" rack mount, Desk mount
Flash-Speichergröße	2 MB
MAC-Adresstabelle	8 K
Jumbo-Frames (KB)	9 K
Indikator	Power, System, Link/Act
Paketpuffer	4.1 Mbits

