ARCA 302015 No MP



Sample image

Order symbol : ARCA 302015 No MP

Artikel-Nr. : 8120002N

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Tür grau, 1-Punkt Schließung, Scharniere lange Seite

EAN: : 6418074089335

Bestehend aus : Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

Abmessungen :	**Höhe**	**Breite**	**Tiefe**
mm :	300	200	150

Materialien: :

Material: :	Polycarbonat
Farbe Unterteil: :	RAL_7035
Farbe Deckel: :	RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: :	Polyurethan

Temperaturbereiche: :

Temperature °C (continuous) :	-40 … 80

Zubehör :

MPP ARCA 3020	Montageplatte, gelocht, Telequick (250x150x2 mm - 26x11 mm) (250 x 150 x 2)
DRS ARCA 302015	Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set) (285 x 185 x 35)
MPMP ARCA 3020	Montageplatte, multigelocht (250x150x2 mm - ⌀3.6 mm) (250 x 150 x 1.5)
PMK ARCA 20	Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm (385 x 285 x 35)
RCS ARCA 3020	Regenschutzkante für 3020 (30 x 200 x 20)
MPS ARCA 3020	Montageplatte (250x150x2 mm) (250 x 150 x 2)
IDS ARCA 3020	Innentür (Set) (285 x 185 x 35)
MPX ARCA 3020	Montageplatte (250x150 mm) (250 x 150 x 5)

Klassifizierung: :

Ingress protection (EN 60529):	IP66;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262):	IK10;
electrical_insulation :	Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) :	Ja
UV-Beständigkeit: :	UL 746C
Brandklassifikation: :	UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C :	960C

UL Type	1, 4, 4X, 12, 13

© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed:)