



HTS325C



SLS Schalter 3 polig Cs-Charakteristik 25A für Sammelschiene QuickConnect

SLS Schalter 3 polig Cs-Charakteristik 25A für Sammelschiene QuickConnect
SH-Schalter nach DIN VDE 0641-21 und Maßnorm DIN 43880 Baugröße 6. SLS in verschiedenen poliger Bauform, einpolig schaltend, mit separater Kontaktstellungsanzeige. Steckkontaktierung für direkte Sammelschienenmontage. Der serienmäßige Multifunktionsverschluß ermöglicht folgende Sperrungen: für den Kunden gegen unbeabsichtigtes oder mutwilliges Schalten, für den Installateur mit einem Vorhängeschloss beim Arbeiten in der Anlage, für das VNB mit Plombierdraht, Vorhängeschloss oder Spezialschlüssel.

Produkttyp SLS-Schalter

Auslösercharakteristik Cs

Nennstrom 25 A

Polart 3 P

Montageart für Sammelschienen

Einstellung des thermischen Auslösers in AC 1.13 / 1.45 In

Isolationsspannung 690 V

Polanzahl 3 P

Anzahl Module 4.5

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1 - 16mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1 - 25mm²

Höhe installiertes Produkt 158 mm

Breite installiertes Produkt 81 mm

Verlustleistung pro Pol 4 W

Suchwort SLS-Schalter;Hauptleitungsschutzschalter;Hauptsicherungsautomat;SHU-Schalter;SH-Schalter;SHA-Hauptsicherungsautomat;SHU-Hauptsicherungsautomat;Selektiver Hauptleitungsschutzschalter;SLS Schalter

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : HTS325C

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Auslösercharakteristik	Cs
Nennstrom	25 A
Polart	3 P
Montageart	für Sammelschienen
Einstellung des thermischen Auslösers in AC	1.13 / 1.45 In
Isolationsspannung	690 V
Polanzahl	3 P
Anzahl Module	4.5
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 16mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1 - 25mm ²
Höhe installiertes Produkt	158 mm
Breite installiertes Produkt	81 mm
Verlustleistung pro Pol	4 W