



WEITERE INFORMATIONEN



ANLEITUNGEN



Alle Materialien sind mit den
RoHS-Anforderungen kompatibel.




S12038-4K

120 mm 4k rpm Serverlüfter



4-Pin-Buchse



S12038-4K Spezifikationen

Allgemeine Spezifikationen

Abmessungen	120 (L) x 120 (B) x 38 (H) mm
Gewicht	320 g
Brandverhalten UL 94	V-0
Betriebsumgebungstemperatur	-10°C ~ 70°C
Garantie	6 Jahre

Lüfter-Spezifikationen

Geschwindigkeit	600-4000 rpm PWM gesteuert
Statischer Druck	11,45 mmH ₂ O
Luftstrom	106 cfm 180 m ³ /h
Lager	Doppeltes Kugellager mit Messinggehäuse
Kabellänge	300 mm, Schwarz
Anschluss	4-Pin-Buchse
Strom Spannung	0,33 A 12,0 V DC
Anlaufspannung	3,1 V DC
Stromstärke (maximal)	0,60 A
Motorschutzfunktionen	Verpolungsschutz

S12038-4K Versandinformationen


Einzellüfter

Lieferumfang	S12038-4K x1 Montage Schrauben x4 Impeller Sticker x1
Box-Abmessungen	125 (L) x 125 (B) x 43 (H) mm
Brutto-Gewicht	362 g
SKU	ACFAN00296A
EAN	4895213704694
UPC	840033402460

3 Pack

Lieferumfang	S12038-4K x3 Montage Schrauben x12 Impeller Sticker x3
Box-Abmessungen	137 (L) x 135 (W) x 135 (H) mm
Brutto-Gewicht	1091 g
SKU	ACFAN00303A
EAN	4895213704717
UPC	840033402484

Abmessungen



S12038-4K

P/Q Curve

